



PMS
INDUSTRIE

1^{er} fabricant français
d'équipements de levage,
arrimage et
protections polyuréthane



“ Sécurez le levage et l'arrimage avec du matériel ”
professionnel **NORMÉ ET HOMOLOGUÉ**

SÉLECTION
Spéciale Agricole

SOMMAIRE

— INFORMATIONS - P 03

- Un point RSE p.05
- Nouveauté produit..... p.06

— ARRIMAGE - P 07

- Système d'arrimage - 50 MM p.08
- Système d'arrimage - 50 mm ERGOTRUCK®... p.08
- Système d'arrimage - 35 MM p.08
- Système d'arrimage - 25 MM p.09
- Cornières de protection p.09
- Arrimage porte véhicules p.09
- Arrimage auto-rétractable p.10
- Tendeur à cliquet pour chaîne p.10
- Chaîne d'arrimage p.10

— DÉGAGEMENT / REMORQUAGE - P 11

- Élingue de remorquage p.11
- Snowcramp XXL p.12

— PROTECTION - P 13

- Protection des fourches avec le polyuréthane .. p.14
 - Coins en polyuréthane p.14
 - Tapis anti-glisse p.14
-

LEVAGE - P 15

Élingues rondes standards	p.16
Élingues en sangle plate	p.16
Élingue sangle hamac	p.17
Élingue sangle plate pose-tuyaux	p.17
Élingues câble	p.18
Élingues chaîne	p.19
Palan manuel à chaîne.....	p.20
Lèves-buses tri-crochets	p.20

TRAVAUX FORESTIER - P 21

Élingues de débardage.....	p.21
----------------------------	------

MANUTENTION - P 23

Pincés pour la manutention de fûts acier	p.24
Appareil à câble passant	p.24
Les crics	p.25
Accessoires	p.25

SYSTÈME DE SAUVETAGE DE GRANDS ANIMAUX - P 26

• Anisecours	p.26
--------------------	------





- ◆ SmartLink® est un dispositif innovant, directement intégré dans la couture de l'élingue, sous l'étiquette. Ce système permet un maintien parfait de l'élingue lorsqu'elle est pliée. Grâce à cet élastique solidaire, fini les emballages jetables et inutiles : un geste de plus pour la planète. En restant fixé à l'élingue, l'élastique évite toute perte et permet un rangement facile, rapide et ordonné après utilisation.

0 packaging :
0 plastique,
0 carton,
0 papier.

Actuellement exclusif à notre gamme ALP'®, le système SmartLink® incarne notre engagement envers la durabilité et la performance. En ligne avec notre politique RSE, cette innovation sera progressivement déployée sur l'ensemble de notre gamme de levage textile.

Venez découvrir ce nouveau système, sur la page dédiée de notre site internet.



NOUVEAUTÉ PRODUIT

ALP'

PMS Industrie est fier de vous dévoiler une innovation encore inédite sur le marché : une gamme d'élingues rondes de levage disponible de 1 à 10 tonnes. Conçue pour allier performance et esthétique, chaque élingue arbore un motif élégant en chevrons.



- Un tissage en chevrons, qui permet à l'élingue de gagner en épaisseur.
- Un traitement déperlant protégeant la gaine et assurant une plus grande longévité, même dans les conditions les plus exigeantes.
- Une étiquette plaquée cousue pour éviter tout risque de déchirure.
- Première gamme à accueillir le système SmartLink®.



Découvrez une nouvelle dimension de fiabilité et d'efficacité avec notre gamme d'élingues rondes ALP', conçue pour surpasser les standards actuels du marché.



ARRIMAGE



Système d'arrimage Largeur de sangle 50 MM

Conforme à la norme : EN 12 195-2



- ◆ Largeur de sangle : 50 mm.
- LC  : 4 000 daN.
- LC  : 2 000 daN.
- STF : 400 daN.
- Rupture de la sangle seule non cousue : 6 t.



BASE RÉF. 5D0



BASE RÉF. 5D22



BASE RÉF. 5D11



Longueurs sur mesure.



Couleurs disponibles :



Système d'arrimage avec tendeur inversé Largeur de sangle 50 mm ERGOTRUCK®

Conforme à la norme : EN 12 195-2



- ◆ Tendeur inversé ergonomique à grande poignée.
- Largeur de sangle : 50 mm.
- LC  : 5 000 daN.
- LC  : 2 500 daN.
- STF : 400 daN.
- Rupture de la sangle seule non cousue : 6 t.
- Longueur utile du système : 9 m.



Tendeur d'arrimage à cliquet standard



RÉF. 6EG22 900 30 VE ERGOT



RÉF. 6EG11 900 30 VE ERGOT





Tendeur d'arrimage ergonomique : le dos n'est pas soumis aux fortes contraintes.

Système d'arrimage largeur de sangle 35 MM

Conforme à la norme : EN 12 195-2



- ◆ Largeur de sangle : 35 mm.
- LC  : 2 000 daN.
- LC  : 1 000 daN.
- STF : 250 daN.
- Rupture de la sangle seule non cousue : 3,2 t.



Longueurs sur mesure.

Couleurs disponibles :



BASE RÉF. 3B0



BASE RÉF. 3B11





BASE RÉF. 3B22

Système d'arrimage Largeur de sangle 25 MM

Conforme à la norme : EN 12 195-2



- ◆ Tendeur à rochet.
Largeur de sangle : 25 mm.
LC  : 800 daN.
LC  : 400 daN.
STF : 40 daN.
Rupture de la sangle seule
non cousue : 1,2 t.



Longueurs sur mesure.

Couleurs disponibles :



BASE RÉF. 2B0



BASE RÉF. 2B11

STF : Effort de tension normalisé.
SHF : Force manuelle normalisée.
TMU : Tension Maximale d'utilisation
LC : Capacité d'arrimage

CORNIÈRES de protection



- ◆ Les cornières minimisent le frottement et l'usure des sangles.
Elles aident également à maintenir les charges en place en apportant une structure plus stable, ce qui réduit les risques de déplacement pendant le transport.
Cornières en polyéthylène haute densité.
Longueur : 2,40 m.

RÉF. COLG 240 N

Arrimage PORTE VÉHICULES

Conforme à la norme : EN 12 195-2

- ◆ Assurez la stabilité de vos véhicules en transit grâce à des sangles spécialement conçues à cet effet.

Conforme à la norme allemande VDI 2700 configuration Part 8.1



RÉF. 86C222 300 OR VDI 81



D'autres modèles sont disponibles.
Contactez-nous.

Arrimage AUTO-RÉTRACTABLE

Conforme à la norme : EN 12 195-2



- ◆ Largeur de sangle : 25 mm
Rupture de la sangle seule non cousue 0,9 t*
LC \square : 600 daN - LC \dashv : 300 daN
Longueur utile : 3 m.



RÉF. SYA-RETRAC-25-1202-3M

Conditionnement par 2 pièces



RÉF. SYA-RETRAC-25-1002-3M

- ◆ Largeur de sangle : 50 mm
Rupture de la sangle seule non cousue 2,25 t*
LC \square : 1 500 daN
LC \dashv : 750 daN
Longueur utile : 3 m.



RÉF. SYA-RETRAC-50-1006-3M



RÉF. SYA-RETRAC-50-S-3M



Longueur utile : 3,25 m.

RÉF. SYA-RETRAC-50-1826-3M25

Tendeur d'arrimage À CLIQUET POUR CHAÎNE

Conforme à la norme : EN 12 195-3

- ◆ Crochet avec linguet de sécurité.
Numéro de série gravé.
Pour chaîne de diamètre 10 mm.
LC : 63 kN.



RÉF. ACTAC/R10



Existe en diamètres 6, 8, 13 et 16.

CHAÎNE D'ARRIMAGE

Conforme à la norme : EN 12 195-3

- ◆ Crochet à linguet.
Raccourcisseur.
Diamètre : 10 mm.
Longueur : 3,50 m.
LC : 63 KN.



RÉF. CHTAC01 10 3.5



Autres combinaisons et longueurs disponibles.

DÉGAGEMENT / REMORQUAGE



Élingue de REMORQUAGE

- ◆ Idéale pour le dégagement de véhicules.
Non homologué sur route.
Longueur utile 4 m.
Capacité 20 tonnes.



Autres longueurs et capacités
disponibles sur demande



RÉF. EREM 20 4

SNOWCRAMP XXL

LA CHAÎNE DE DÉGAGEMENT TOUT TERRAIN



- ◆ La Snowcramp XXL est une chaîne polyvalente conçue pour affronter les conditions météorologiques les plus exigeantes. Ce dispositif offre une double fonctionnalité : il peut être utilisé à la fois comme un système de dégagement, garantissant une adhérence optimale sur neige, boue, ou verglas et comme un antidérapant amovible en cas de neige profonde.



Compatibilité avec la Loi Montagne

Entièrement conforme à la réglementation de la loi Montagne (6 systèmes par roue).



+ d'informations
sur la loi

Caractéristiques Techniques



Maillons torsadés : accroche les surfaces glissantes (neige, boue, verglas).



Protection des jantes : support en polyuréthane protège jantes et tendeur contre les frottements.



Manchon en PVC sur la sangle : prévient le frottement ou l'usure contre la jante.

Packaging

Sac de 3 éléments : durabilité et respect de l'environnement.

La notice de montage directement imprimée au dos.

Possible en box sur palette : 16 sacs.

RÉF. 1 ÉLÉMENT : SNOWXXL

RÉF. 1 SAC DE 3 ÉLÉMENTS : SNOWXXL SAC



PROTECTION



PROTECTION DES FOURCHES AVEC LE POLYURÉTHANE

- ◆ Idéal pour préserver les sangles de big-bag et prévenir les coupures ou déchirures des charges. Améliore l'adhérence sur les fourches.

RÉF.PFPU



COINS EN POLYURÉTHANE

- ◆ Passage de sangle 70 à 335 mm
Pour sangle plate et système d'arrimage.



RÉF.CPUF
RÉF. CPUFA
(AVEC AIMANT)

- ◆ Avec languette.




RÉF.CPU
RÉF. CPUA
(AVEC AIMANT)

- ◆ Sans languette.



RÉF. CPUFX
RÉF. CPUFXA
(AVEC AIMANT)

- ◆ Avec languette
et angle flexible.



OPTION
AVEC AIMANTS

- ◆ Pour une meilleure
tenue sur les sur-
faces métalliques.

TAPIS ANTI-GLISSE

- ◆ Le tapis anti-glisse est un accessoire indispensable pour assurer la sécurité et la stabilité lors du transport. Conçu pour empêcher le glissement des charges, il offre une adhérence supérieure, réduisant ainsi les risques d'accidents et de déplacements imprévus.

De plus il offre un confort acoustique pour le chauffeur en absorbant les vibrations.

Rouleau de 5 mètres.
Épaisseur 4 ou 8 mm

RÉF.TAPIS ANTI-G



LEVAGE



ÉLINGUE RONDE STANDARD

Conforme à la norme : EN 12 195-2 + A1



- ◆ Coefficient d'utilisation 1:7.

De 0,5t à 10t et de 0,4m à 40 m.

100% polyester multifilament haute tenacité.

Numéro de traçabilité individuel de chaque élingue.

Notice d'utilisation et certificat de conformité individuel téléchargeable via un QR code présent sur l'étiquette.



1 t 3 m
RÉF. ER 1 3

1 t 4 m
RÉF. ER 1 4



2 t 3 m
RÉF. ER 2 3

2 t 4 m
RÉF. ER 2 4



3 t 3 m
RÉF. ER 3 3

3 t 4 m
RÉF. ER 3 4



5 t 4 m
RÉF. ER 5 4

5 t 5 m
RÉF. ER 5 5



Selection des références les plus utilisées.

SANGLE PLATE TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

Conforme à la norme : EN 12 195-1 + A1



- ◆ Coefficient d'utilisation 1:7.

De 0,5t à 20t et de 0,4m à 100 m.

100% polyester multifilament haute tenacité.

Boucles repliées avec renfort textile standard.

Numéro de traçabilité individuel de chaque sangle.

Notice d'utilisation et certificat de conformité individuel téléchargeable via un QR code présent sur l'étiquette.

Selection des références les plus utilisées.



2 ou 3 m
CMU : 2000 kg
Largeur de sangle : 30 mm

RÉF. B30 2 2
RÉF. B30 2 3



2 ou 3 m
CMU : 2000 kg
Largeur de sangle : 60 mm

RÉF. B60 2 2
RÉF. B60 2 3



3 ou 4 m
CMU : 3000 kg
Largeur de sangle : 90 mm

RÉF. B90 2 3
RÉF. B90 2 4



3 ou 4 m
CMU : 3000 kg
Largeur de sangle : 120 mm


RÉF. B120 2 3
RÉF. B120 2 4



Ces élingues peuvent être demandées avec des boucles en acier.



ÉLINGUE SANGLE HAMAC



- ◆ Idéale pour la manutention d'objets lourds et compacts. Sa forme de hamac permet une bonne répartition de la pression et offre un meilleur maintien de la charge.

RÉF. SLDH 30 {LONGUEUR} {LARGEUR} – CMU 1 t
RÉF. SLDH 50 {LONGUEUR} {LARGEUR} – CMU 1,5 t
RÉF. SLDH 60 {LONGUEUR} {LARGEUR} – CMU 2 t
RÉF. SLDH 75 {LONGUEUR} {LARGEUR} – CMU 2,5 t

RÉF. SLDH 90 {LONGUEUR} {LARGEUR} – CMU 3 t
RÉF. SLDH 120 {LONGUEUR} {LARGEUR} – CMU 4 t
RÉF. SLDH 150 {LONGUEUR} {LARGEUR} – CMU 5 t

ÉLINGUE SANGLE PLATE POSE-TUYAUX



- ◆ Levage par étranglement avec crochet coulissant : empêche le pivotement du tuyau et garantit sa stabilité. La grande largeur de la sangle plate assure une excellente stabilisation, évitant tout glissement latéral. La conception est faite de façon à ce que la sangle passe sous le crochet, évitant ainsi tout contact direct entre le crochet et le tuyau, ce qui préserve l'intégrité de ce dernier.

- Largeur de sangle : 60 mm
- CMU 1,6 t (en noeud coulant)

RÉF. ST 60 {LONGUEUR}

- Largeur de sangle : 75 mm
- CMU 2 t (en noeud coulant)

RÉF. ST 75 {LONGUEUR}



ÉLINGUE CÂBLE

Conforme à la norme EN 13414-1+A2



Avec boucles nues - manchonnées aluminium



- Longueur utile : 2 m
- CMU : 1550 kg
- ø câble : 12 mm

RÉF. ECA001 12 2

- Longueur utile : 2 m
- CMU : 2120 kg
- ø câble : 14 mm

RÉF. ECA001 14 2

- Longueur utile : 2 m
- CMU : 3300 kg
- ø câble : 16 mm

RÉF. ECA001 16 3

Avec boucles cossées - manchonnées aluminium



- Longueur utile : 2 m
- CMU : 1550 kg
- ø câble : 12 mm

RÉF. ECA002 12 2

- Longueur utile : 2 m
- CMU : 2120 kg
- ø câble : 14 mm

RÉF. ECA002 14 2

- Longueur utile : 2 m
- CMU : 3300 kg
- ø câble : 16 mm

RÉF. ECA002 16 3

Élingues multibrins

- ◆ De 1 à 4 brins.
- Grade 80
- ø de 6 à 20 mm.
- Crochet à verrouillage automatique.
- Coefficient d'utilisation: 1:4.



Autres longueurs, combinaisons et capacités disponibles.
Disponible en grade 100.



- Longueur utile : 2 m
- CMU : 1550 kg
- ø chaîne : 12 mm

RÉF. ECA102 12 2



- Longueur utile : 2 m
- CMU : 2120 kg
- ø chaîne : 12 mm

RÉF. ECA202 12 2



- Longueur utile : 2 m
- CMU : 3300 kg
- ø chaîne : 12 mm

RÉF. ECA302 12 2



- Longueur utile : 2 m
- CMU : 3300 kg
- ø chaîne : 12 mm

RÉF. ECA402 12 2

ÉLINGUE CHAÎNE

Conforme à la norme EN818-4+A1.

- ◆ De 1 à 4 brins.
Grade 80
ø de 6 à 20 mm.
Coefficient d'utilisation: 1:4.



Une élingue chaîne est constituée de maillons et d'accessoires métalliques lui permettant de faire le lien avec la charge à soulever. Elle est reconnue pour son rapport qualité/prix et sa grande résistance à la coupure et à l'abrasion. Possibilité d'ajouter des griffes de raccourcissement afin d'ajuster la longueur des brins pour une polyvalence maximale.



- Longueur utile : 2 m
- CMU : 3150 kg
- ø chaîne : 10 mm

RÉF. ECH104 10 U2



- Longueur utile : 3 m
- CMU : 2800 kg
- ø chaîne : 8 mm

RÉF. ECH204 08 U3



- Longueur utile : 3 m
- CMU : 4250 kg
- ø chaîne : 8 mm

RÉF. ECH204 08 U3



- Longueur utile : 3 m
- CMU : 4250 kg
- ø chaîne : 8 mm

RÉF. ECH404 08 U3



PALAN MANUEL À CHAÎNE

Conforme à la norme EN 13157+A1.

Le palan manuel peut être fixé sur un chariot de transport pour être utilisé comme palan à chaîne mobile, ou combiné à un système de transport aérien par monorail, un appareil de levage mobile et une potence. Nos palans conviennent à une utilisation pour l'installation d'équipements, ainsi que pour le chargement ou le déchargement de marchandises.



Autres capacités possibles



- Long. chaîne 2,5 m.
- Capacité 1000 kg.

RÉF. AAPMC PMS 10 2.5



- Long. chaîne 1,5 m.
- Capacité 750 kg.

RÉF. AAPML PMS 7.5 -1.5

LÈVES BUSES TRI-CROCHETS

Conforme à la norme EN 13157+A1.

Utilisées principalement pour manipuler des buses, des tuyaux en béton ou des pièces cylindriques lourdes. Ces équipements sont conçus pour soulever ces éléments de manière sécurisée à l'aide de trois crochets qui s'accrochent autour de la buse ou du tuyau. Fabriquées de façon à ce que le démontage involontaire ne soit possible.

Composées de 3 pinces à fermeture automatique.

- Long. chaîne 2,5 m.
- Capacité 1500 kg.
- Écartement : de 40 à 120 mm.
- Pour tuyaux \varnothing intérieur 0,4 à 2,2 m.

RÉF. AALBTC 15



TRAVAUX FORESTIER



Nos élingues de débardage sont conçues pour répondre aux exigences les plus rigoureuses de l'industrie forestière. Ces élingues sont idéales pour un débardage sécurisé et performant des grumes. Elles se distinguent par leur résistance exceptionnelle aux charges lourdes, garantissant une manipulation sûre et efficace..

ÉLINGUE CÂBLE DE DÉBARDAGE AVEC CHOKER



Autres capacités et longueurs disponibles

- ◆ 1 boucle épissée.
1 embout acier matricé.
1 choker petit modèle.
Longueur 3 m .
ø câble 15 mm.

RÉF. ECA007A 15 3



- ◆ 2 embouts en acier matricé.
1 choker petit modèle.
Longueur 2,5 m.
ø câble 14 mm.

RÉF. ECA009B 14 2.5



ÉLINGUE CÂBLE DE DÉBARDAGE À CROCHET COULISSANT



Autres capacités et longueurs disponibles

- ◆ 1 brin.
2 embouts en acier matricé.
1 boucle nue.
1 boucle cossée manchonnée aluminium.
1 crochet coulissant à linguet.
Longueur 3 m.
ø câble 16 mm.
CMU 2000 kg.

RÉF. ECA0011 16 3



MANUTENTION



PINCE POUR LA MANUTENTION DE FÛTS ACIER

- ◆ Permettent de soulever, déplacer des fûts métalliques sans les endommager ou risquer des les retourner.
Manutention facilitée.
Efforts physiques minimisés.

Levage horizontal



- ◆ CMU sur 2 brins : 1 000 kg
Longueur de chaîne : 500 mm

RÉF. AAPFLHA1

Levage vertical



- ◆ CMU : 600 kg
Ouverture : 0 - 30 mm

RÉF. AAPFLVB1



- ◆ CMU : 500 kg
ø fût : 550 - 600 mm

RÉF. AAPFLVC1

APPAREIL À CÂBLE PASSANT

- ◆ Appareil conçu pour la traction et le levage de charges, léger et compact, il permet de travailler dans toutes les positions.

- Long. câble 20 m.
- Diam. câble 11 mm.
- Capacité 1600 kg.

RÉF. AAACP10 SL16 20



Avec ou sans câble. Autres capacités disponibles

LES CRICS

Cric à fût montant



- ◆ Capacité : de 1 500 à 10 000 kg
- Hauteur de levage : 300 mm

RÉF. CFM

Cric à fût hydraulique



- ◆ Capacité : de 5 000 à 25 000 kg
- Hauteur de levage : 300 mm

RÉF. CHY

ACCESSOIRES

Conforme à la norme EN 13414-1 et 3.

Manille lyre

- ◆ Acier galvanisé

⚠ Ne pas utiliser en levage.



- CMU : 300 kg
- RÉF. ACMLY/10

- CMU : 500 kg
- RÉF. ACMLY/12



Manille droite

- ◆ Acier galvanisé

⚠ Ne pas utiliser en levage.

- CMU : 1000 kg
- RÉF. ACMD/16

- CMU : 1600 kg
- RÉF. ACMD/20

- CMU : 2000 kg
- RÉF. ACMD/22

Maille de jonction

- ◆ Grade 80
- Coef. de sécurité 1:4



- CMU : 2000 kg
- RÉF. ACMAJ2/7-8

- CMU : 3150 kg
- RÉF. ACMAJ2/10



Serre-câble

- ◆ À étrier en fonte
- ø câble : 5 mm

⚠ Ne pas utiliser en levage.

RÉF. ACSCE01/05

Crochet

- ◆ Verrouillage à chape
- Grade 80
- Coef. de sécurité 1:4



- CMU : 2000 kg
- RÉF. ACCVC2/01

- CMU : 3150 kg
- RÉF. ACCVC2/02



Cosse-cœur

- ◆ Petite ouverture pour passage de câble

- ø câble : 4 mm
- RÉF. ACCCPO/04

- ø câble : 6 mm
- RÉF. ACCCPO/06

SAUVETAGE DE GRANDS ANIMAUX

JUSQU'À
3T



ANISECOURS
By PMS INDUSTRIE



Le modèle présenté ici est une ancienne version et ne montre pas les dernières mises à jour.
© Crédit photo : Kevin Laisné - Sdis95.

Adaptabilité

Des boucles intermédiaires, permettent un ajustement à différentes tailles d'animaux jusqu'à 3 tonnes, tels que bovins et les équidés...

Facilité d'utilisation

Ce système a prouvé son efficacité au fil des années. Conçu pour être pratique, adaptable et sécuritaire, il a fait ses preuves dans les moments critiques et continue d'évoluer pour répondre aux exigences des interventions d'urgence.

Sécurité de l'animal


Seule la partie textile touche l'animal, l'acier restant suspendu pour éviter les blessures. Les larges sangles assurent un levage sûr et respectueux.


Sécurité des opérateur

Le système intègre des sangles de largage à distance, permettant de libérer l'animal rapidement en cas d'urgence. Les sangles à l'avant et à l'arrière du dispositif assurent également un maintien stable et équilibré lors des manœuvres de levage, réduisant ainsi les risques pour l'animal et ses sauveteurs.

Design

Ses nouvelles couleurs noir, marron et orange offrent à l'ANISECOURS un design plus moderne, tout en étant moins salissant.





**POUR VOTRE SÉCURITÉ,
PENSEZ AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE,
AINSI QU'ÀUX DISPOSITIFS ANTICHUTE DE CHARGES.**

neofeu.com

une filiale du groupe PMS

VOS INTERLOCUTEURS

Service client

Suivi, conseils, informations techniques, notices d'utilisation, notre service client vous assistera dans l'utilisation de toute la gamme PMS Industrie.

Ce service basé en France est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h :

- Par téléphone : 03 81 96 33 34
- Par email : info@pms-ind.com



Notre catalogue



www.pms-ind.com

5 responsables régionaux pour vous accompagner

Pour toute demande contactez votre correspondant régional :

SECTEUR Nord Ouest

mobile : +33 (0)6 76 02 23 94

SECTEUR Est

mobile : +33 (0)6 33 91 86 75

SECTEUR Sud Ouest

mobile : +33 (0)6 31 39 40 19

SECTEUR Sud Est

mobile : +33 (0)6 85 03 20 14

SECTEUR Île de France - Nord

mobile : +33 (0)6 70 93 16 01



Suivez-nous sur les réseaux sociaux



Votre distributeur