



SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC : 5 000 daN - 7,5 T* AVEC TENDEUR ERGONOMIQUE À TENSION DÉMULTIPLIÉE

Largeur de sangle polyester 50 mm- STF: 400 daN (* rupture de la sangle seule non cousue 7,5 t ou 7500 daN)

Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod



Réf : 811 ALL 2.5 (interne : 6H)
Disponible en 6T - Réf : 811 ALL
(interne : 5H)

LES PRODUIT :

TENSION DEMULTIPLIÉE

- Système d'engrenage qui assure un effort de tension démultiplié.
- Serrage sécurisé à moindres efforts.

SANTÉ

- Le dos de l'utilisateur n'est plus soumis à de fortes contraintes, il appuie sur le levier grâce au poids de son corps.
- Limite les TMS (troubles musculosquelettiques).



ARRIMAGE EN 2 PARTIES, CHOISISSEZ VOTRE TERMINAISON

Longueur utile standard du système : 9 m



Produit standard :
Long 9 m,
Sangle orange



Nous consulter :
Longueur spécifique au mm.
Marquage de la sangle.
Extrémités identiques ou
différentes.
Couleurs disponibles :



Réf : 811 ALL 2.5/1065

Poids / 9 m	3 130 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6H11



Réf : 811 ALL 2.5/1006

Poids / 9 m	3 195 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6H22



Réf : 811 ALL 2.5/1014

Poids / 9 m	3 640 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6H33

ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 811 ALL 2.50/1

Poids / 8 m	2 913 g
Poids / m +	130 g

Réf. interne : 6H0

Réf : DF

Passants
de protection
en polyuréthane

Retrouvez-moi p.86



Existe en LC  4 000 daN (rupture de la sangle à 6 t)
Standard : 9m, sangle bleue - Réf : 811 ALL - Réf interne : 5H.

Disponible en version : **MAGMA** résistance extrême
jusqu'à 300°C. Nous consulter (voir p.63)