




Réf : CA004

**7 TORONS DE 19 FILS** (12+6+1)

| Désignation                                                                                 | Diamètre |         | Rupture |        | Poids<br>kg/ml |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------------|
|                                                                                             | mm       | Tol. %  | kg      | kN     |                |
|  <b>03</b> | 3        | -0 ; +8 | 720     | 7,06   | 0,034          |
|  <b>04</b> | 4        | -0 ; +7 | 1 270   | 12,45  | 0,060          |
|  <b>05</b> | 5        | -0 ; +7 | 1 880   | 18,44  | 0,095          |
|  <b>06</b> | 6        | -0 ; +6 | 2 730   | 26,78  | 0,138          |
|  <b>07</b> | 7        | -0 ; +6 | 3 250   | 31,88  | 0,187          |
|  <b>08</b> | 8        | -0 ; +5 | 4 108   | 40,30  | 0,243          |
|  <b>09</b> | 9        | -0 ; +5 | 5 198   | 51,00  | 0,308          |
|  <b>10</b> | 10       | -0 ; +5 | 6 422   | 63,00  | 0,381          |
| <b>11</b>                                                                                   | 11       | -0 ; +5 | 7 767   | 76,20  | 0,461          |
| <b>12</b>                                                                                   | 12       | -0 ; +5 | 9 245   | 90,70  | 0,548          |
| <b>13</b>                                                                                   | 13       | -0 ; +5 | 10 856  | 106,50 | 0,643          |
| <b>14</b>                                                                                   | 14       | -0 ; +5 | 12 589  | 123,50 | 0,746          |
| <b>16</b>                                                                                   | 16       | -0 ; +5 | 16 442  | 161,30 | 0,974          |
| <b>18</b>                                                                                   | 18       | -0 ; +5 | 20 815  | 204,20 | 1,230          |
| <b>20</b>                                                                                   | 20       | -0 ; +5 | 25 688  | 252,00 | 1,520          |

Câblage croisé droite préformé - **Acier galvanisé non graissé** - Âme métallique - Classe de résistance 1 770 N/mm<sup>2</sup> - Norme EN 12385-4+A1 (à partir du Ø 8 et au-delà) (plus souple que CA002)


DISPONIBLE EN COQUE PLASTIQUE

- Un produit valorisé, idéal pour une présentation en linéaire.
- Conseils d'utilisation au dos.
- Meilleures conditions de stockage.
- Favorise l'acte d'achat.

Nous consulter.



Réf : CA005

**6 TORONS DE 25 FILS FILLER** (12+6F+6+1)

| Désignation                                                                                   | Diamètre<br>mm | Rupture |       | Poids<br>kg/ml |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------------|
|                                                                                               |                | kg      | kN    |                |
| <b>09</b>                                                                                     | 9              | 5 198   | 51    | 0,322          |
|  <b>10</b> | 10             | 6 422   | 63    | 0,400          |
|  <b>11</b> | 11             | 7 767   | 76,2  | 0,484          |
|  <b>12</b> | 12             | 9 245   | 90,7  | 0,576          |
| <b>13</b>                                                                                     | 13             | 10 856  | 106,5 | 0,676          |
| <b>14</b>                                                                                     | 14             | 12 589  | 123,5 | 0,784          |
| <b>15 (hors norme)</b>                                                                        | 15             | 14 393  | 141,2 | 0,900          |
| <b>16</b>                                                                                     | 16             | 16 442  | 161,3 | 1,024          |
| <b>18</b>                                                                                     | 18             | 20 815  | 204,2 | 1,348          |
| <b>20</b>                                                                                     | 20             | 25 688  | 252   | 1,640          |
| <b>22</b>                                                                                     | 22             | 31 090  | 305   | 2,030          |

Câblage croisé droite préformé - **Acier clair graissé** - Âme métallique (7 x 7) - Classe de résistance 1 770 N/mm<sup>2</sup> - Utilisation : travaux publics et forestiers