



Réf : CODN

Réf : CODP



Drisse polyamide

## DRISSE POLYAMIDE ET POLYESTER

| Désignation | Diamètre<br>mm | Réf : CODN (Polyamide) |                | Réf : CODP (Polyester) |                |
|-------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|             |                | Rupture<br>kg          | Poids<br>kg/ml | Rupture<br>kg          | Poids<br>kg/ml |
| <b>02</b>   | 2              | 94                     | 0,002          | 80                     | 0,002          |
| <b>03</b>   | 3              | 186                    | 0,005          | 156                    | 0,006          |
| <b>04</b>   | 4              | 330                    | 0,009          | 280                    | 0,011          |
| <b>05</b>   | 5              | 450                    | 0,013          | 385                    | 0,015          |
| <b>06</b>   | 6              | 730                    | 0,020          | 625                    | 0,025          |
| <b>08</b>   | 8              | 1 310                  | 0,036          | 1 110                  | 0,044          |
| <b>10</b>   | 10             | 2 050                  | 0,058          | 1 740                  | 0,068          |
| <b>12</b>   | 12             | 2 920                  | 0,081          | 2 470                  | 0,098          |
| <b>14</b>   | 14             | 3 780                  | 0,105          | 3 350                  | 0,133          |
| <b>16</b>   | 16             | 5 150                  | 0,143          | 4 386                  | 0,174          |
| <b>18</b>   | 18             | 6 335                  | 0,181          | 5 390                  | 0,220          |
| <b>20</b>   | 20             | 7 785                  | 0,223          | 6 645                  | 0,270          |
| <b>22</b>   | 22             | 9 180                  | 0,270          | 7 810                  | 0,328          |
| <b>24</b>   | 24             | 10 950                 | 0,322          | 9 280                  | 0,390          |

Réf : COCH

## CHANVRE



Bobine chanvre

| Désignation | Diamètre<br>mm | Rupture<br>kg | Poids<br>kg/ml |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>06</b>   | 6              | 180           | 0,030          |
| <b>08</b>   | 8              | 490           | 0,049          |
| <b>10</b>   | 10             | 760           | 0,076          |
| <b>12</b>   | 12             | 1 090         | 0,109          |
| <b>14</b>   | 14             | 1 470         | 0,147          |
| <b>16</b>   | 16             | 1 920         | 0,192          |
| <b>18</b>   | 18             | 2 430         | 0,243          |
| <b>20</b>   | 20             | 3 000         | 0,300          |
| <b>22</b>   | 22             | 3 620         | 0,363          |
| <b>24</b>   | 24             | 4 275         | 0,432          |
| <b>26</b>   | 26             | 5 000         | 0,506          |
| <b>28</b>   | 28             | 5 820         | 0,588          |
| <b>30</b>   | 30             | 6 565         | 0,675          |

## FILET DE SÉCURITÉ (Conforme à la norme européenne EN-1263-1)

Réf : FIDS



**Filet de sécurité conforme à EN-1263-1, type S** orientation des mailles en diagonal, ourlé et traversé par un cordage de 12 mm (30 kN), absorption d'énergie 5 kJ. Filet polypropylène de 5 mm. Dimensions de mailles de 45,60 ou 100 mm.

**Cordage de fixation conforme à EN-1263-1, type L** (cordage de fixation muni sur un côté d'un faux mail- lon), résistance à la rupture 30 kN, pour suspension avec un seul élément de cordage. Longueur 2,5 m.

Fabrication sur mesure, nous consulter.