




Réf : ACMAJ/...G100

Coefficient de sécurité 1:4




MAILLE DE JONCTION GRADE 100

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	C	
5-6	1,4	6	52	11	42	0,1
7-8	2,6	8	55	14	54	0,2
10	4	10	64	18	66	0,3
13	6,8	13	85	21	83	0,7
16	10,3	16	105	25	103	1,25

Réf : ACMAJI

Coefficient de sécurité 1:4




MAILLE DE JONCTION INOX

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	C	
06	0,70	6	45	15	40	0,14
7/8	1,20	7/8	54	20	52	0,15
10	1,60	10	63	25	65	0,32
13	2,70	13	84	30	82	0,68

Inox 316 L - **NOTA** : Les mailles de jonction (ACMAJ ou ACMAJI) facilitent l'assemblage entre les mailles de tête, les crochets ou tout autre accessoire et la chaîne.

Réf : ACMAJS

Coefficient de sécurité 1:4




MAILLE DE JONCTION POUR SANGLE

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	C	
7-8	2	7/8	61	19	40	0,35
10	3,2	10	74	25	45	0,55
13	5,4	13	91	30	51	1,10

Cette maille permet à la sangle de travailler sur toute sa largeur.

Réf : ACCO

Coefficient de sécurité 1:4




COUPLEUR GRADE 80

CONFORME EN 1677-1+A1

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	C	
5-6	1,12	5/6	25	20	9	0,07
7-8	2,00	7/8	34	23	16	0,16
10	3,15	10	41	31	17	0,28
13	5,30	13	54	40	21	0,63
16	8,00	16	64	48	26	1,13
18-20	12,50	18/20	81	58	34	2,03

Réf : ACUCO

Coefficient de sécurité 1:4



COUPLEUR GRADE 100

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	C	
06	1,40	6	25	20	14	0,07
7/8	2,50	7/8	34	24	21	0,18
10	4,00	10	41	31	21	0,28
13	6,70	13	51	40	28	0,64
16	10,00	16	64	48	35	1,21

Le coupleur (ACCO, ACUCO ou ACCOI) permet une connection directe entre la chaîne et les accessoires, et représente un gain d'encombrement grâce à une taille plus compacte que la maille de jonction.