


**Réf : ACCCL**


Coefficient de sécurité 1:4

**CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET FORGÉ GRADE 80**CONFORME
EN 1677-2+A1

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	P	
5-6	1,12	5/6	75	16	26	0,29
7-8	2,00	7/8	95	20	30	0,58
10	3,15	10	113	24	33	1,10
13	5,30	13	138	32	37	2,12
16	8,00	16	161	40	44	3,67
18-20	12,50	18/20	198	49	61	7,32
22	15,00	22	236	54	75	10,63

NOTA : La chape permet une connection directe avec une chaîne grade 80. Livré avec axe et goupille.**Réf : ACUCSC**


Coefficient de sécurité 1:4

**CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET FORGÉ GRADE 100**

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	P	
06	1,40	6	73	16	28	0,26
7/8	2,50	08	95	20	29	0,49
10	4,00	10	110	24	31	0,94
13	6,70	13	138	31	40	1,80
16	10,00	16	162	33	47	3,00

NOTA : Grâce à sa conception monobloc, le crochet simple conserve des qualités inégalées. Son linguet forgé monté avec un ressort solide en acier inoxydable et une goupille en acier haute résistance répondent aux dernières normes en vigueur. La chape permet une connection directe avec une chaîne grade 100. Livré avec axe et goupille.**Réf : ACCCLI**

Coefficient de sécurité 1:4


**CROCHET INOX À CHAPE AVEC LINGUET**

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm			Poids en kg
			A	B	P	
06	0,70	5/6	73	16	28	0,26
08	1,20	08	95	20	29	0,49
10	1,60	10	110	24	31	0,94
13	2,70	13	138	31	40	1,80

Grade 50, Inox 316 L - Livré avec axe et goupille.

NOTA : La chape permet une connection directe avec une chaîne inox.**Réf : ACCEL**

Coefficient de sécurité 1:4

Existe en
version étanche
(idéal pour
la pêche)
et en
version inox,
nous consulter**CROCHET À ÉMERILLON AVEC LINGUET FORGÉ GRADE 80**CONFORME
EN 1677-2+A1

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm				Poids en kg
			A	D	E	P	
5-6	1,12	5/6	100	32	33	26	0,55
7-8	2,00	7/8	126	37	39	30	1,00
10	3,15	10	159	48	47	33	1,90
13	5,30	13	189	58	59	37	3,39
16	8,00	16	216	73	68	44	6,25
18-20	12,50	18/20	263	82	87	61	10,50

NOTA : L'étrier de grande dimension permet un montage facile sur des élingues câble (avec cosse). Le méplat sur l'étrier permet le montage avec coupleur (ACCO). L'étrier est monté sur butée à aiguilles ou rouleaux permettant une très bonne rotation sous charge.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.