


**Réf : ACCRO**

Coefficient de sécurité 1:4


**CROCHET DE RACCOURCISSEMENT À ŒIL GRADE 80** CONFORME EN 1677-1+A1

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm				Poids en kg
			A	C	D	P	
5-6	1,12	5/6	45	16	17	7,5	0,20
7-8	2,00	7/8	51	21	20	10	0,28
10	3,15	10	54	29	29	12	0,55
13	5,30	13	89	44	39	15	1,60
16	8,00	16	104	45	42	19	2,43

NOTA : Utilisé pour raccourcir une longueur de chaîne. La chaîne est engagée dans une gorge profonde et étroite, sans réduction de la CMU (double support de maillons). La forme particulière de la gorge rend le décrochage involontaire de la chaîne difficile. Pour une utilisation intensive, il est recommandé d'utiliser une griffe de raccourcissement (ACGDR). Pour une utilisation correcte, un raccourcisseur doit être fixé à la maille de tête par 3-4 maillons de chaîne, séparément du brin porteur.

Réf : ACCRC


Coefficient de sécurité 1:4

**CROCHET DE RACCOURCISSEMENT À CHAPE GRADE 80** CONFORME EN 1677-1+A1

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm		Poids en kg
			A	P	
5-6	1,12	5/6	54	7,5	0,20
7-8	2,00	7/8	59	10	0,30
10	3,15	10	74	12	0,57
13	5,30	13	102	15	1,54
16	8,00	16	130	19	2,61

Réf : ACCAS

Coefficient de sécurité 1:4


**CROCHET À GODET AVEC LINGUET FORGÉ GRADE 80**

Désignation	CMU en tonne	Dimensions en mm			Poids en kg
		A	B	P	
 01	1,00	71	78	25	0,48
 02	2,00	91	81	36	0,72
 03	3,00	104	104	39	1,07
 04	4,00	120	129	42	1,59
 05	5,00	136	146	47	2,32
 08	8,00	145	146	52	3,27
10	10,00	178	193	77	6,07
15	15,00	185	225	76	9,00

NOTA : Les crochets à godet sont destinés à être soudés sur le godet des engins de travaux publics (une notice d'instruction pour la soudure est fournie avec ces crochets). La large embase avec chanfrein de ces crochets permet une pose dans d'excellentes conditions. L'utilisation de la pelle comme appareil de levage par le biais des dents du godet est strictement interdite (décrets du 02-12-1998).

○ Réf : ACCST

Coefficient de sécurité 1:4

**CROCHET POUR SANGLE TEXTILE GRADE 80**

Désignation	CMU en tonne	Dimensions en mm					Poids en kg
		A	B	C	D	P	
 60	2,00	114	62	38	60	30	1,92
 75	2,75	132	79	40	75	36	2,10

NOTA : Ce crochet est conçu pour être cousu dans une sangle textile plate. Grâce à son linguet forgé, il confère une grande sécurité d'utilisation (uniquement pour la désignation 75).