


○ Réf : ACMDI

DISPONIBLE EN
BOÎTE CARTON


Voir p. 234

MANILLE DROITE INOX

Désignation	Dimensions en mm			Poids en kg
	A	C	D	
04	8	14	4	0,01
05	10	17,5	5	0,02
06	14	23	6	0,03
08	16	28	8	0,07
10	20	40	10	0,13
12	25	42	12	0,22
13	28	45,5	13	0,31
16	34	56	16	0,38
19	40	66,5	19	0,69
25	50	87,5	25	1,30

AISI 316. ▲ Ne pas utiliser en levage. Fournitures de manilles lyres et droites compatibles avec des opérations de levage possible. Nous consulter.

Réf : ACMLY



DISPONIBLE SOUS BLISTER

Voir p. 234

DISPONIBLE EN
BOÎTE CARTON

Voir p. 234

MANILLE LYRE

Désignation	Ruptures indicatives en tonne	Dimensions en mm					Poids par pièce en kg
		A	B	C	D	E	
05	0,40	9	5	20	5	18	0,02
06	0,50	12	6	26	6	19	0,03
08	1,00	15	8	31	8	24	0,08
10	1,50	16	10	38	10	30	0,10
11	2,00	21	11	44	11	35	0,18
12	2,50	23	12	53	12	39	0,28
14	3,00	30	15	59	14	47	0,39
16	4,00	30	18	64	16	48	0,48
18-20	5,50	35	19,5	72	20	59	0,96
22	7,50	46	22	85	22	61	1,37
24	10,00	50	26	102	25	76	2,28
27	13,00	41	27	92	28	63	2,86
33	16,00	56	31	117	32	82	4,10
39	22, 50	75	41	155	38	115	7,30

Acier Fe 430 B - Galvanisation électrolytique. ▲ Ne pas utiliser en levage.

MANILLE LYRE INOX

Désignation	Dimensions en mm				Poids en kg
	A	C	D	E	
04	8	14	4	9,1	0,01
05	10	17,5	5	15,1	0,02
06	14	23	6	21	0,03
08	16	28	8	28	0,08
10	20	40	10	30,5	0,13
12	26	42	12	43,5	0,22
14	30	51,2	13,9	44,2	0,35
16	32	56	16	48,5	0,37
20	39,5	69	19	59	0,95
25	54	87,5	25	76,5	2,20

▲ Ne pas utiliser en levage. Fournitures de manilles lyres et droites compatibles avec des opérations de levage possible. Nous consulter.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.