




Réf : ACMDGP




MANILLE DROITE GRAND PASSAGE

Norme J 83 301

Désignation	Ruptures indicatives en tonne	Dimensions en mm				Poids en kg
		A	B	C	D	
05	0,50	10	5	19	05	0,015
06	0,80	12	6	20	06	0,024
08	1,25	16	8	28	08	0,058
10	2,00	20	10	35	10	0,102
12	3,15	24	12	44	12	0,185
14	4,00	28	14	44	14	0,290
16	5,00	32	16	57	16	0,440
18	6,25	36	18	60	18	0,650
20	8,00	40	20	65	20	0,860
22	10,00	44	22	73	22	1,100
24	12,50	48	24	80	24	1,440
27	15,75	54	27	90	27	2,110
30	20,00	60	30	99	30	2,800
33	25,00	66	33	105	33	3,800
36	31,50	72	36	113	36	4,700
39	35,50	78	39	125	39	6,000

De 5 à 22 : électrozinguée, de 24 à 39 : galvanisée à chaud. ▲ Ne pas utiliser en levage.

Réf : ACMLGP



MANILLE LYRE GRAND PASSAGE

Norme J 83 302

Désignation	Ruptures indicatives en tonne	Dimensions en mm					Poids en kg
		A	B	C	D	E	
05	0,50	10	5	25	05	16	0,018
06	0,80	12	6	29	06	19	0,028
08	1,25	16	8	33	08	24	0,068
10	2,00	20	10	42	10	28	0,115
12	3,15	24	12	55	12	37	0,210
14	4,00	28	14	62	14	43	0,330
16	5,00	32	16	70	16	46	0,545
18	6,25	36	18	79	18	54	0,710
20	8,00	40	20	88	20	60	0,960
22	10,00	44	22	89	22	64	1,230
24	12,50	48	24	95	24	70	1,540
27	15,75	54	27	106	27	80	2,400
30	20,00	60	30	118	30	90	3,060
33	25,00	66	33	128	33	98	4,200
36	31,50	72	36	143	36	105	5,460
39	35,50	78	39	153	39	112	7,200

De 5 à 22 : électrozinguée, de 24 à 39 : galvanisée à chaud. ▲ Ne pas utiliser en levage.

FORMATIONS UTILISATEURS ET CONTRÔLEURS

Votre **sécurité** dépend de la bonne utilisation de nos équipements. Nous vous proposons, ainsi qu'à vos collaborateurs, des formations au contrôle et à l'utilisation des équipements présents dans ce catalogue, **dans le respect des normes et de la législation en vigueur**. N'hésitez pas à nous consulter [Voir p. 16 & 17].