



ÉLINGUE RONDE ELRO

LEVAGE STANDARD

Fabrication de 0,5 à 10 tonnes, de 0,4 à 40 mètres

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-2+A1

LE PRODUIT:

- Toutes nos élingues sont composées d'un fourreau simple ou renforcé traité anti-abrasion, leur permettant un meilleur maintien et une meilleure protection.



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-2+A1.

- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.



Couleur de l'élingue	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	2	3	4	5	6	8	10
Ø 1 brin (mm)	15	20	25	30	35	40	45	50
Épais. gaine (mm)	0,75	0,75	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	1,5
Poids m/utile (g)	270	445	560	760	940	1 170	1 535	2,3
RÉFÉRENCE	1 m	ER 1 1	ER 2 1	ER 3 1	ER 4 1	ER 5 1	ER 6 1	ER 8 1
	1,5 m	ER 1 1,5	ER 2 1,5	ER 3 1,5	ER 4 1,5	ER 5 1,5	ER 6 1,5	ER 8 1,5
	2 m	ER 1 2	ER 2 2	ER 3 2	ER 4 2	ER 5 2	ER 6 2	ER 8 2
	2,5 m	ER 1 2,5	ER 2 2,5	ER 3 2,5	ER 4 2,5	ER 5 2,5	ER 6 2,5	ER 8 2,5
	3 m	ER 1 3	ER 2 3	ER 3 3	ER 4 3	ER 5 3	ER 6 3	ER 8 3
	3,5 m	ER 1 3,5	ER 2 3,5	ER 3 3,5	ER 4 3,5	ER 5 3,5	ER 6 3,5	ER 8 3,5
	4 m	ER 1 4	ER 2 4	ER 3 4	ER 4 4	ER 5 4	ER 6 4	ER 8 4
	5 m	ER 1 5	ER 2 5	ER 3 5	ER 4 5	ER 5 5	ER 6 5	ER 8 5
	Le m +	ER 1 ...	ER 2 ...	ER 3 ...	ER 4 ...	ER 5 ...	ER 6 ...	ER 8 ...

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	2	3	4	5	6	8	10
PVC 1 brin	PVC1/055	PVC1/070	PVC1/080	PVC1/100	PVC1/100	PVC1/110	PVC1/110	PVC1/170
PVC 2 brins	PVC2/055	PVC2/070	PVC2/080	PVC2/100	PVC2/100	PVC2/110	PVC2/110	PVC2/170

FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	2	3	4	5	6	8	10
2 brins 1 face	FP1/50	FP1/75	FP1/90	FP1/120	FP1/120	FP1/150	FP1/180	FP1/180
2 brins 2 faces	FP2/50	FP2/75	FP2/90	FP2/120	FP2/120	FP2/150	FP2/180	FP2/180

INFO : Notre banc d'essais classé, vous permet de proposer à votre clientèle, une mise sous charge constante ou sous charge d'épreuve des élingues.



Pratique, crochet de 1 à 10 t, spécialement conçu pour une mise en place très simple sur une élingue. (ref ACCOLJ p.196)

ÉLINGUE RONDE ELRO

GRANDES CAPACITES - 12 TONNES ET PLUS

Fabrication de 12 à 150 tonnes, de 1 à 40 mètres

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-2+A1

LE + PRODUIT:

- L'élingue ronde de 12 à 150 t, est constituée d'un fourreau dont le tissage lui confère une très haute résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Toutes les élingues de 100 T et plus possèdent une double étiquette de traçabilité, l'une protégée d'une gaine thermorétractable et la seconde enduite de polyuréthane.



- *Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-2+A1.*
- *Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.*



Selon quantitatif pour les produits standards.



Couleur de l'élingue	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE
CMU (tonne)	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150
Ø 1 brin (mm)	55	57	60	67	70	75	85	95	100	110	120	130	165
Épais. gaine (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Poids m/utile (kg)	3	3,3	4,1	5,2	5,8	7,1	8,5	10	11,3	13,5	15,7	17	25
RÉFÉRENCE	1 m	ER 12 1	ER 15 1	ER 20 1	ER 25 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5 m	ER 12 1,5	ER 15 1,5	ER 20 1,5	ER 25 1,5	ER 30 1,5	-	-	-	-	-	-	-
	2 m	ER 12 2	ER 15 2	ER 20 2	ER 25 2	ER 30 2	ER 40 2	ER 50 2	ER 60 2	ER 70 2	ER 80 2	ER 90 2	-
	3 m	ER 12 3	ER 15 3	ER 20 3	ER 25 3	ER 30 3	ER 40 3	ER 50 3	ER 60 3	ER 70 3	ER 80 3	ER 90 3	ER 100 3
	3,5 m	ER 12 3,5	ER 15 3,5	ER 20 3,5	ER 25 3,5	ER 30 3,5	ER 40 3,5	ER 50 3,5	ER 60 3,5	ER 70 3,5	ER 80 3,5	ER 90 3,5	ER 100 3,5
	4 m	ER 12 4	ER 15 4	ER 20 4	ER 25 4	ER 30 4	ER 40 4	ER 50 4	ER 60 4	ER 70 4	ER 80 4	ER 90 4	ER 100 4
	5 m	ER 12 5	ER 15 5	ER 20 5	ER 25 5	ER 30 5	ER 40 5	ER 50 5	ER 60 5	ER 70 5	ER 80 5	ER 90 5	ER 100 5
	Le m +	ER 12 ...	ER 15 ...	ER 20 ...	ER 25 ...	ER 30 ...	ER 40 ...	ER 50 ...	ER 60 ...	ER 70 ...	ER 80 ...	ER 90 ...	ER 100 ...

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

Couleur de l'élingue	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE
CMU (tonne)	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
PVC 1 brin	PVC1/170	PVC1/170	PVC1/170	PVC1/170	PVC1/170	PVC1/235	PVC1/235	PVC1/235	PVC1/315	PVC1/235	PVC1/315	PVC1/315
PVC 2 brins	PVC2/170	PVC2/170	PVC2/170	PVC2/235	PVC2/235	PVC2/235	PVC2/315	PVC2/315	PVC2/460	PVC2/460	PVC2/460	PVC2/460

Possibilité de protection en cuir, nous consulter.

IMPORTANT : Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit. Référez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le matériel.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

Protégez vos élingues avec nos fourreaux de protection - Voir p.89

