



ÉLINGUE DE LEVAGE POUR BATEAUX

Fabrication de 1 à 40 tonnes et plus

Coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7) - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



Produit conçu sur mesure selon vos impératifs de surface, longueur, CMU... Nous consulter.

CONCEPTION

- Base : 2 élingues en sangle plate avec extrémités différentes reliées entre elles par un axe métallique amovible.
- Les élingues sont fabriquées à partir de fils polyester, multifilament à haute ténacité.
- Les élingues conçues pour un levage en berceau.



LES + PRODUIT :

- La manutention est parfaitement équilibrée grâce à la grande surface porteuse et à l'emboîtement des élingues.
- Facilité de mise en place des élingues : elles sont reliées par l'axe sous le bateau.

OPTIONS

- Protections en PVC perforées sur les élingues pour l'évacuation de l'eau.
- Protection des boucles en polyuréthane.
- Différents types de bavettes pour protéger la coque du bateau de l'axe de liaison des élingues.
- Boucles intermédiaires pour que le système s'adapte à différentes tailles de bateaux.
- Lestage spécifique (facilite l'immersion de la sangle).

