

# ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE C, 4 BANDES PORTEUSES

## BOUCLES REPLIÉES RENFORCÉES - GRANDE CAPACITÉ JUSQU'À 40 T

(catégorie 2)

Fabrication de 0,5 à 40\* tonnes, de 3 à 50 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-1+A1 - 100 % polyester



• Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.

• Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.



### LES + PRODUIT:

- Protection standard des boucles repliées : renfort textile. D'autres matières disponibles en option, nous consulter.



Boucle repliée renforcée

|                | VERT | GRIS     | MARRON   | BLEU     | ORANGE    | ORANGE    | ORANGE    | ORANGE    | ORANGE    |
|----------------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CMU (tonne)    | 2    | 4        | 6        | 8        | 10        | 12        | 16        | 20        | 40*       |
| Largeur (mm)   | 30   | 60       | 90       | 120      | 150       | 180       | 240       | 300       | 580       |
| Épaisseur (mm) | 12   | 13       | 14       | 14       | 15        | 14        | 15        | 15        | 15        |
| Poids 3 m (kg) | 1,10 | 2,20     | 3,30     | 4,80     | 5,50      | 7,50      | 10,00     | 13,50     | 19,8      |
| Poids m/l (kg) | 0,40 | 0,80     | 1,10     | 1,60     | 2,00      | 2,40      | 3,40      | 4,50      | 6,6       |
| RÉFÉRENCE      | 3 m  | C 30 2 3 | C 60 2 3 | C 90 2 3 | C 120 2 3 | C 150 2 3 | C 180 2 3 | C 240 2 3 | C 300 2 3 |
|                | 4 m  | C 30 2 4 | C 60 2 4 | C 90 2 4 | C 120 2 4 | C 150 2 4 | C 180 2 4 | C 240 2 4 | C 300 2 4 |
|                | 5 m  | C 30 2 5 | C 60 2 5 | C 90 2 5 | C 120 2 5 | C 150 2 5 | C 180 2 5 | C 240 2 5 | C 300 2 5 |
|                | 6 m  | C 30 2 6 | C 60 2 6 | C 90 2 6 | C 120 2 6 | C 150 2 6 | C 180 2 6 | C 240 2 6 | C 300 2 6 |
|                | 7 m  | C 30 2 7 | C 60 2 7 | C 90 2 7 | C 120 2 7 | C 150 2 7 | C 180 2 7 | C 240 2 7 | C 300 2 7 |

\*Selon la norme. 40 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

### FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

| Couleur de l'élingue | VERT    | GRIS    | MARRON  | BLEU    | ORANGE  | ORANGE  | ORANGE  | ORANGE  |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CMU (tonne)          | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      | 12      | 16      | 20      |
| 1 brin               | PVC/055 | PVC/070 | PVC/110 | PVC/170 | PVC/170 | PVC/235 | PVC/315 | PVC/315 |

### ENDUCTION ET FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

| Couleur de l'élingue | VERT         | GRIS         | MARRON       | BLEU          | ORANGE        | ORANGE        | ORANGE        | ORANGE        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fourreau 2 faces     | C30/2/lg/FP2 | C60/2/lg/FP2 | C90/2/lg/FP2 | C120/2/lg/FP2 | C150/2/lg/FP2 | C180/2/lg/FP2 | C240/2/lg/FP2 | C300/2/lg/FP2 |
| Enduction 2 faces    | C30/2/lg/EP2 | C60/2/lg/EP2 | C90/2/lg/EP2 | C120/2/lg/EP2 | C150/2/lg/EP2 | C180/2/lg/EP2 | C240/2/lg/EP2 | C300/2/lg/EP2 |

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.