



ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

De 0,5 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-1+A1

LES + PRODUIT:

- Les élingues plates sont fabriquées à base d'une fibre 100 % polyester multifilaments haute ténacité. Le polyester permet une plus grande résistance à toutes formes de frottements et d'abrasions, ainsi qu'une bonne résistance aux UV et aux produits chimiques.
- Protection standard des boucles simples et/ou repliées : renfort textile. D'autres matières disponibles en option, nous consulter.



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.



BOUCLES SIMPLES RENFORCÉES (Catégorie 1) :

Fabrication de 0,5 à 20* tonnes

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Largeur (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm)	5,1	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8
Poids 1 ^{er} m (g)	180	280	430	520	650	750	1100	1500	1900	2800	3700
Poids m/l (g)	150	200	300	400	450	550	800	1000	1200	1700	2250
RÉFÉRENCE	1 m	B 25 1 1	B 30 1 1	B 50 1 1	B 60 1 1	B 75 1 1	B 90 1 1	B 120 1 1	-	-	-
	2 m	B 25 1 2	B 30 1 2	B 50 1 2	B 60 1 2	B 75 1 2	B 90 1 2	B 120 1 2	B 150 1 2	B 180 1 2	B 240 1 2
	3 m	B 25 1 3	B 30 1 3	B 50 1 3	B 60 1 3	B 75 1 3	B 90 1 3	B 120 1 3	B 150 1 3	B 180 1 3	B 240 1 3
	4 m	B 25 1 4	B 30 1 4	B 50 1 4	B 60 1 4	B 75 1 4	B 90 1 4	B 120 1 4	B 150 1 4	B 180 1 4	B 240 1 4
	Le m +	B 25 1 ...	B 30 1 ...	B 50 1 ...	B 60 1 ...	B 75 1 ...	B 90 1 ...	B 120 1 ...	B 150 1 ...	B 180 1 ...	B 240 1 ...



*20 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

BOUCLES REPLIÉES CHANTOURNÉES RENFORCÉES (Catégorie 3) :

Fabrication de 0,5 à 5 tonnes

Contrairement à une boucle simple ou repliée classique, l'ouverture de passage de la boucle chantournée est orientée dans un plan perpendiculaire à la situation de levage.

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Largeur (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150
Épaisseur (mm)	5,1	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5
Poids 1 ^{er} m (g)	180	280	430	520	650	750	1100	1500
Poids m/l (g)	150	200	300	400	450	550	800	1000
RÉFÉRENCE	1 m	B 25 3 1	B 30 3 1	B 50 3 1	B 60 3 1	B 75 3 1	B 90 3 1	B 120 3 1
	2 m	B 25 3 2	B 30 3 2	B 50 3 2	B 60 3 2	B 75 3 2	B 90 3 2	B 120 3 2
	3 m	B 25 3 3	B 30 3 3	B 50 3 3	B 60 3 3	B 75 3 3	B 90 3 3	B 120 3 3
	4 m	B 25 3 4	B 30 3 4	B 50 3 4	B 60 3 4	B 75 3 4	B 90 3 4	B 120 3 4
	Le m +	B 25 3 ...	B 30 3 ...	B 50 3 ...	B 60 3 ...	B 75 3 ...	B 90 3 ...	B 120 3 ...

LE + PRODUIT:

Cette configuration de boucle permet d'éviter la rotation de l'élingue pendant le levage.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.



Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.