



ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

1 ANNEAU MÂLE ET 1 FEMELLE (Catégorie 5)

Fabrication de 0,5 à 20* tonnes, de 1 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7) - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.



Couleur de l'élingue	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Largeur (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm)	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8
Poids 1 ^{er} m (g)	850	1 300	1 900	2 600	3 600	5 100	8 750	10 000	17 000	23 500
Poids m/l (g)	200	300	400	450	550	800	1 000	1 200	1 700	2 250
RÉFÉRENCE	1 m	B 30 5 1	B 50 5 1	B 60 5 1	B 75 5 1	B 90 5 1	B 120 5 1	B 150 5 1	-	-
	2 m	B 30 5 2	B 50 5 2	B 60 5 2	B 75 5 2	B 90 5 2	B 120 5 2	B 150 5 2	B 180 5 2	B 240 5 2
	3 m	B 30 5 3	B 50 5 3	B 60 5 3	B 75 5 3	B 90 5 3	B 120 5 3	B 150 5 3	B 180 5 3	B 240 5 3
	4 m	B 30 5 4	B 50 5 4	B 60 5 4	B 75 5 4	B 90 5 4	B 120 5 4	B 150 5 4	B 180 5 4	B 240 5 4
	5 m	B 30 5 5	B 50 5 5	B 60 5 5	B 75 5 5	B 90 5 5	B 120 5 5	B 150 5 5	B 180 5 5	B 240 5 5
	Le m +	B 30 5 ...	B 50 5 ...	B 60 5 ...	B 75 5 ...	B 90 5 ...	B 120 5 ...	B 150 5 ...	B 180 5 ...	B 240 5 ...

*20 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)


Couleur de l'élingue	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1 brin	PVC/055	PVC/070	PVC/080	PVC/100	PVC/110	PVC/170	PVC/170	PVC/235	PVC/315	PVC/315

FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

Couleur de l'élingue	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Fourreau 1 face	FP1/30	FP1/50	FP1/60	FP1/75	FP1/90	FP1/120	FP1/150	FP1/180	FP1/240	FP1/300
Fourreau 2 faces	FP2/30	FP2/50	FP2/60	FP2/75	FP2/90	FP2/120	FP2/150	FP2/180	FP2/240	FP2/300

DIMENSIONS BOUCLE FEMELLE POUR SANGLES PLATES CATÉGORIE 5

RÉFÉRENCE	D12F	D14F	D16F	D18F	D20F	D23F	D26F	D28F	D32F	D35F
CMU (tonne)	1 T	1,5 T	2 T	2,5 T	3 T	4 T	5 T	6 T	8 T	10 T
Ø maxi du fil (mm)	12	14	16	18	20	23	26	28	32	35
D passage crochet (mm)	50	40	40	45	50	55	65	65	70	75
E (mm)	104	124	147	178	203	245	290	345	435	495
P (mm)	25	36	46	52	56	57	82	80	91	100
H (mm)	103	139	161	181	205	215	300	284	340	385



- INFO :**
- La boucle mâle qui coulisse parfaitement dans la boucle femelle permet de soulever une charge sans vriller ou plier la sangle.
 - Galvanisation des anneaux pour une résistance dans le temps.

