



# ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

## 2 ANNEAUX MÂLES OXYCOUPÉS (Catégorie 6)

Fabrication de 0,5 à 20\* tonnes, de 1 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7) - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Longueur utile

Couleur de l'élingue	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
Largeur (mm)	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm)	7	7,5	7,5	8	8
Poids 1 <sup>er</sup> m (g)	6 100	7 850	11 400	22 800	28 750
Poids m/l (g)	800	1 000	1 200	1 700	2 250
RÉFÉRENCE	1 m	<b>B 120 6 1</b>	<b>B 150 6 1</b>	-	-
	2 m	<b>B 120 6 2</b>	<b>B 150 6 2</b>	<b>B 180 6 2</b>	<b>B 240 6 2</b>
	3 m	<b>B 120 6 3</b>	<b>B 150 6 3</b>	<b>B 180 6 3</b>	<b>B 240 6 3</b>
	4 m	<b>B 120 6 4</b>	<b>B 150 6 4</b>	<b>B 180 6 4</b>	<b>B 240 6 4</b>
	5 m	<b>B 120 6 5</b>	<b>B 150 6 5</b>	<b>B 180 6 5</b>	<b>B 240 6 5</b>
	Le m +	<b>B 120 6 ...</b>	<b>B 150 6 ...</b>	<b>B 180 6 ...</b>	<b>B 240 6 ...</b>

\*20 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

### FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)


Couleur de l'élingue	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
1 brin	<b>PVC/170</b>	<b>PVC/170</b>	<b>PVC/235</b>	<b>PVC/315</b>	<b>PVC/315</b>

### ENDUCTION ET FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

Couleur de l'élingue	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
RÉFÉRENCE	Enduction 1 face	<b>B120/6/lg/EP1</b>	<b>B150/6/lg/EP1</b>	<b>B180/6/lg/EP1</b>	<b>B240/6/lg/EP1</b>
	Enduction 2 faces	<b>B120/6/lg/EP2</b>	<b>B150/6/lg/EP2</b>	<b>B180/6/lg/EP2</b>	<b>B240/6/lg/EP2</b>
	Fourreau 1 face	<b>B120/6/lg/FP1</b>	<b>B150/6/lg/FP1</b>	<b>B180/6/lg/FP1</b>	<b>B240/6/lg/FP1</b>
	Fourreau 2 faces	<b>B120/6/lg/FP2</b>	<b>B150/6/lg/FP2</b>	<b>B180/6/lg/FP2</b>	<b>B240/6/lg/FP2</b>

### DIMENSIONS BOUCLE MÂLE POUR SANGLES PLATES CATÉGORIES 6 ET 7

RÉFÉRENCE	PMS 01	PMS 03	PMS 05	PMS 07	PMS 09
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
A (mm)	85	85	105	114	107
B (mm)	110	110	120	145	141
C (mm)	29	27	30	44	48
D (mm)	137	158	198	252	305
E (mm)	18	20	20	20	25
F (mm)	178	198	258	328	390
G (mm)	148	155	170	210	212



Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.