



# ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

## 1 ANNEAU MÂLE ET 1 FEMELLE OXYCOUPÉS (Catégorie 7)

Fabrication de 0,5 à 20\* tonnes, de 1 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7) - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



| Couleur de l'élingue        | GRIS   | ROUGE       | MARRON      | BLEU        | ORANGE      |
|-----------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CMU (tonne)                 | 4      | 5           | 6           | 8           | 10          |
| Largeur (mm)                | 120    | 150         | 180         | 240         | 300         |
| Épaisseur (mm)              | 7      | 7,5         | 7,5         | 8           | 8           |
| Poids 1 <sup>er</sup> m (g) | 7 400  | 9 000       | 13 200      | 24 400      | 30 750      |
| Poids m/l (g)               | 800    | 1 000       | 1 200       | 1 700       | 2 250       |
| RÉFÉRENCE                   | 1 m    | B 120 7 1   | B 150 7 1   | -           | -           |
|                             | 2 m    | B 120 7 2   | B 150 7 2   | B 180 7 2   | B 240 7 2   |
|                             | 3 m    | B 120 7 3   | B 150 7 3   | B 180 7 3   | B 240 7 3   |
|                             | 4 m    | B 120 7 4   | B 150 7 4   | B 180 7 4   | B 240 7 4   |
|                             | 5 m    | B 120 7 5   | B 150 7 5   | B 180 7 5   | B 240 7 5   |
|                             | Le m + | B 120 7 ... | B 150 7 ... | B 180 7 ... | B 240 7 ... |

\*20 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

### FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)


| Couleur de l'élingue | GRIS    | ROUGE   | MARRON  | BLEU    | ORANGE  |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CMU (tonne)          | 4       | 5       | 6       | 8       | 10      |
| 1 brin               | PVC/170 | PVC/170 | PVC/235 | PVC/315 | PVC/315 |

### FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

|                  | GRIS    | ROUGE   | MARRON  | BLEU    | ORANGE  |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CMU (tonne)      | 4       | 5       | 6       | 8       | 10      |
| Fourreau 1 face  | FP1/120 | FP1/150 | FP1/180 | FP1/240 | FP1/300 |
| Fourreau 2 faces | FP2/120 | FP2/150 | FP2/180 | FP2/240 | FP2/300 |

### DIMENSIONS BOUCLE FEMELLE POUR SANGLES PLATES CATÉGORIE 7

| RÉFÉRENCE   | PMS 02 | PMS 04 | PMS 06 | PMS 08 | PMS 10 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CMU (tonne) | 4      | 5      | 6      | 8      | 10     |
| A (mm)      | 88     | 83     | 105    | 128    | 115    |
| B (mm)      | 112    | 110    | 125    | 128    | 115    |
| C (mm)      | 21     | 27     | 34     | 44     | 45     |
| D (mm)      | 133    | 158    | 198    | 348    | 305    |
| E (mm)      | 18     | 18     | 20     | 20     | 25     |
| F (mm)      | 233    | 248    | 318    | 416    | 478    |
| G (mm)      | 144    | 216    | 245    | 287    | 290    |



**IMPORTANT :** Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit. Voir nos différentes solutions de protection à partir de la p.73