



ÉLINGUE RONDE MULTIBRINS

Crochets à verrouillage automatique ou à linguet - Fabrication jusqu'à 40 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:4 - Conforme à la norme EN 1492-2+A1

LE PRODUIT:

- Légereté.
- Souplesse.
- Faible encombrement.
- N'altère pas la charge.



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-2+A1.
- Nous pouvons adapter la longueur des brins à votre demande. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.

Automatique (CVO)
voir p.193



À linguet (COL)
voir p.194




ÉLINGUE TEXTILE 1 BRIN




	Référence	CMU en tonne	Poids total lg - 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	EMB11 CVO	1	1 660	590
	EMB12 CVO	2	2 895	765
	EMB13 CVO	3	4 900	940
	EMB14 CVO	4	11 690	1 210
À linguet	EMB11 COL	1	1 390	590
	EMB12 COL	2	2 485	765
	EMB13 COL	3	3 970	940
	EMB14 COL	4	7 190	1 210

ÉLINGUE TEXTILE 2 BRINS




	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	EMB21 CVO	2	1,4	1	3 400	1 180
	EMB22 CVO	4	2,8	2	5 730	1 530
	EMB23 CVO	6	4,2	3	9 600	1 880
	EMB24 CVO	8	5,6	4	23 100	2 420
À linguet	EMB21 COL	2	1,4	1	2 860	1 180
	EMB22 COL	4	2,8	2	4 910	1 530
	EMB23 COL	6	4,2	3	7 740	1 880
	EMB24 COL	8	5,6	4	14 100	2 420

ÉLINGUE TEXTILE 3 BRINS



	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	EMB31 CVO	3	2,1	1,5	5 880	1 770
	EMB32 CVO	6	4,2	3	9 785	2 295
	EMB33 CVO	9	6,3	4,5	17 200	2 820
	EMB34 CVO	12	8,4	6	36 330	3 630
À linguet	EMB31 COL	3	2,1	1,5	5 070	1 770
	EMB32 COL	6	4,2	3	8 555	2 295
	EMB33 COL	9	6,3	4,5	14 110	2 820
	EMB34 COL	12	8,4	6	22 830	3 630

ÉLINGUE TEXTILE 4 BRINS



	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	EMB41 CVO	3	2,1	1,5	8 640	1 770
	EMB42 CVO	6	4,2	3	13 080	2 295
	EMB43 CVO	9	6,3	4,5	22 400	2 820
	EMB44 CVO	12	8,4	6	51 200	3 630
À linguet	EMB41 COL	3	2,1	1,5	7 560	1 770
	EMB42 COL	6	4,2	3	11 440	2 295
	EMB43 COL	9	6,3	4,5	18 680	2 820
	EMB44 COL	12	8,4	6	29 200	3 630