



ÉLINGUE À USAGE UNIQUE OU “ NE PAS RÉUTILISER ”

ÉLINGUE SANGLE PLATE AVEC 2 BOUCLES À USAGE UNIQUE

Coefficient d'utilisation 1:7



Réf : AA

CMU (tonne)	0,11	0,21	0,35	0,57	0,71	0,85	1
Largeur sangle (mm)	25	25	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
Poids 1 ^m (kg)	0,03	0,065	0,13	0,14	0,18	0,21	0,26
Poids m/l (kg)	0,02	0,04	0,08	0,085	0,11	0,13	0,16
RÉF							
1 m	AA25 100R0,8	AA25 100R1,5	AA40 100R2,5	AA50 100R4	AA50 100R5	AA50 100R6	AA60 100R14
2 m	AA25 200R0,8	AA25 200R1,5	AA40 200R2,5	AA50 200R4	AA50 200R5	AA50 200R6	AA60 200R14

ÉLINGUE SANGLE PLATE SANS FIN À USAGE UNIQUE

Coefficient d'utilisation 1:7



Réf : AD

CMU (tonne)	0,17	0,40	0,50	0,75	1,05	1,35	1,55	2
Largeur (mm)	25	25	35	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
Sangle (mm)								
Poids 1 ^m (kg)	0,045	0,09	0,18	0,18	0,19	0,25	0,29	0,36
Poids m/l (kg)	0,04	0,08	0,16	0,16	0,17	0,22	0,26	0,32
RÉF								
1 m	AD25 100R1,2	AD25 100R3	AD35 100R3,6	AD40 100R5,3	AD50 100R7,5	AD50 100R9,5	AD50 100R11	AD60 100R14
2 m	AD25 200R1,2	AD25 200R3	AD35 200R3,6	AD40 200R5,3	AD50 200R7,5	AD50 200R9,5	AD50 200R11	AD60 200R14

INFO PRODUIT (type AA et AD) : Nous préconisons le coefficient 1:7 selon la directive européenne 2006/42/CE. En effet, il n'existe pas à ce jour de norme européenne harmonisée spécifiant le coefficient d'utilisation des élingues à usage unique. Le coefficient 1:7 (que l'on retrouve sur les élingues à usage courant) apporte en outre une sécurité accrue par rapport aux pratiques dans ce genre de produits (sur le marché, on trouve aujourd'hui couramment des coefficients 1:3 ou 1:5). *Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous consulter.*

ÉLINGUE À USAGE UNIQUE "Just-One"

Coefficient d'utilisation 1:7

Réf : D30


CARACTÉRISTIQUES

- Élingue flexible constituant en un élément en sangle cousue.
- Boucle cousue pour un levage en étranglement uniquement.
- Fibres textiles tissées de façon uniforme. 100 % polyester multifilament haute ténacité.
- Couleur : blanc + 1 trait noir. Inscription à l'encre noire sur la sangle : "NE PAS RÉUTILISER SUR UN AUTRE PAQUET".
- Notice conforme «.

CONDITIONNEMENT

- Livrées en cartons pour un stockage facilité.
- Marquage sur les 2 faces principales du carton : contenu, détails techniques, gencod EAN 13.

www.elingue-just-one.com



LE + PRODUIT :

Même hors tension l'élingue en étranglement reste en place sur le paquet.



Référence	CMU (tonne) en noeud coulant	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Long. utile (m)
D30 1.2 WNP+B-N	0,9	30	2,8	1,20
D30 1.5 WNP+B-N	0,9	30	2,8	1,50