



ÉLINGUE RONDE "BLANCHE"

Coefficient d'utilisation 1:7

LES + PRODUIT:

- Une élingue avec fourreau blanc pour prévenir de toutes décolorations de la gaine sur la charge.



Couleur élingue	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
CMU (tonne)	1	2	3	4	5
Ø 1 brin (mm)	15	20	25	30	35
Épais. gaine (mm)	0,75	0,75	0,80	0,80	0,70
Poids m/utile (g)	270	445	560	760	940
Référence	ER 1 ... EC	ER 2 ... EC	ER 3 ... EC	ER 4 ... EC	ER 5 ... EC

Autres tonnages possibles. Longueur sur demande.

Option : l'étiquette de traçabilité peut être protégée par une pochette plastique.



- Fabrication sur mesure au centimètre près.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.

ÉLINGUE SANGLE PLATE MAGMA®

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHALEURS EXTRÊMES

Fabrication de 0,3 à 6 tonnes, de 1 à 30 mètres

Coefficient d'utilisation 1:7 - Utilisable jusqu'à 300°C



- Fabrication sur mesure au centimètre près.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.

LES + PRODUIT:

- Sangle et fils de couture en aramide : résistance jusqu'à 300°C et excellentes propriétés mécaniques.
- Bonne résistance aux chocs, à l'abrasion et à la coupure.

UTILISATIONS

- Levage en conditions extrêmes (chaudronnerie - hauts fourneaux).
- Arrimage de pièces chaudes en fin de ligne de production.
- Pièce maintenue en hauteur pour la réalisation de soudures.
- Manutention de pièces pour traitement thermique.



Se décline pour de nombreux produits textiles : systèmes d'arrimage... (nous consulter)

Couleur de l'élingue	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	
CMU (tonne)	0,3	0,6	1,20	0,75	1,50	3	1,5	3	6	
Type élingue	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
Largeur (mm)	25	25	25	50	50	50	90	90	90	
Épaisseur (mm)	2	4,5	9	2	4,5	9	2	3,5	7	
Poids 1 ^{er} m (g)	75	150	300	200	400	800	400	500	750	
Poids m/l (g)	35	70	140	70	140	280	125	250	500	
RÉFÉRENCE	1 m	AK 25 2 1	BK 25 2 1	CK 25 2 1	AK 50 2 1	BK 50 2 1	CK 50 2 1	AK 90 2 1	BK 90 2 1	CK 90 2 1
	2 m	AK 25 2 2	BK 25 2 2	CK 25 2 2	AK 50 2 2	BK 50 2 2	CK 50 2 2	AK 90 2 2	BK 90 2 2	CK 90 2 2
	3 m	AK 25 2 3	BK 25 2 3	CK 25 2 3	AK 50 2 3	BK 50 2 3	CK 50 2 3	AK 90 2 3	BK 90 2 3	CK 90 2 3
	Le m +	AK 25 2 ...	BK 25 2 ...	CK 25 2 ...	AK 50 2 ...	BK 50 2 ...	CK 50 2 ...	AK 90 2 ...	BK 90 2 ...	CK 90 2 ...

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.