



ÉLINGUE SANGLE HAMAC

Idéale pour la manutention d'objets très lourds et compacts

Fabrication de 1 à 5 tonnes et longueur sur mesure

Coefficient d'utilisation 1:7



• Fabrication sur mesure au centimètre près. Nous consulter.



| | LILAS | OLIVE | VERT | BLANC | JAUNE | GRIS | ROUGE |
|-------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CMU (tonne) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Largeur (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Épaisseur (mm) | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| Larg. sangle (mm) | 30 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
| Long. boucle (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Poids m/utile (g) | 313 | 446 | 522 | 626 | 686 | 964 | 1 178 |
| Poids m/l (g) | 460 | 600 | 680 | 780 | 1 040 | 1 190 | 1 450 |
| RÉFÉRENCE | 1 m | SLDH 30 1 400 | SLDH 50 1 400 | SLDH 60 1 400 | - | - | - |
| | 2 m | SLDH 30 2 400 | SLDH 50 2 400 | SLDH 60 2 400 | SLDH 75 2 400 | SLDH 90 2 400 | SLDH 120 2 400 |
| | 3 m | SLDH 30 3 400 | SLDH 50 3 400 | SLDH 60 3 400 | SLDH 75 3 400 | SLDH 90 3 400 | SLDH 120 3 400 |
| | 4 m | SLDH 30 4 400 | SLDH 50 4 400 | SLDH 60 4 400 | SLDH 75 4 400 | SLDH 90 4 400 | SLDH 120 4 400 |

NOUVEAU

ÉLINGUE PLATE AVEC BOUCLES INTERMÉDIAIRES

Fabrication de 1 à 10 tonnes, de 1 à 100 mètres et plus, nous consulter

Coefficient d'utilisation 1:7

LE + PRODUIT:

Une élingue polyvalente qui vous permet d'adapter sa longueur en fonction de votre configuration de levage sans avoir à changer d'équipement.

Conception :

- Type B, 2 bandes porteuses.
- Boucles repliées renforcées (catégorie 2).



| | LILAS | OLIVE | VERT | BLANC | JAUNE | GRIS | ROUGE | MARRON | BLEU | ORANGE |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|--------|
| CMU de l'élingue (tonne) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| CMU des boucles intermédiaires (tonne) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Largeur (mm) | 30 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| Espacement mini entre les boucles intermédiaires (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |

CONSTRUCTION DE LA RÉF. : ajouter le nombre de boucles intermédiaires à la suite de la référence de l'élingue cat. 2 (voir p. 50).
Exemple : B 30 2 4 B13 (élingue 1 tonne, catégorie 2, 4 mètres, 3 boucles intermédiaires).

Fabrication possible en catégorie 1 (boucles simples) et catégorie 4 (anneaux mâles), nous consulter.
Fabrication possible en bande simple (type A) de 0,5 à 5 T (boucles intermédiaires de 0,25 à 2,5 T), nous consulter.