



# ÉLINGUE LÈVE-TOURETS

Coefficient d'utilisation 1:4



| Référence     | CMU selon l'angle de 0° à 45° en tonne |
|---------------|--|
| <b>ERLT 2</b> | 2,8                                    |
| <b>ERLT 3</b> | 4,2                                    |
| <b>ERLT 4</b> | 5,6                                    |

Longueur standard 2 mètres.

Composition d'une élingue lève-tourets :

- 1 maille de tête
- 1 élément de liaison : manille lyre
- 2 élingues rondes sans fin avec fourreau de protection PVC
- 2 crochets lève-touret aux extrémités (ref: AACPT/O1) permettant une manutention avec un maximum de sécurité (plusieurs modèles, nous consulter).

# ÉLINGUE SANGLE PLATE POSE-TUYAUX

Coefficient d'utilisation 1:4 - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



Longueur utile

## LE + PRODUIT :

- Levage par étranglement avec un crochet coulissant: empêche le pivotement du tuyau.
- La grande largeur de la sangle plate permet une excellente stabilisation du tuyau.
- Le tuyau n'est pas endommagé lors de la pose étant donné que le crochet à linguet ne passe jamais dessous.

| Référence    | CMU (tonne) en nœud coulant | Largeur (mm) |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| <b>ST 60</b> | 1,6                         | 60           |
| <b>ST 75</b> | 2                           | 75           |

Longueur standard 2 mètres.



# ÉLINGUE RONDE LÈVE-POTEAUX BÉTON

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-2+A1



Longueur utile

| Référence    | CMU* (tonne) en nœud coulant |
|--------------|------------------------------|
| <b>EBT 1</b> | 0,8                          |
| <b>EBT 2</b> | 1,6                          |
| <b>EBT 3</b> | 2,4                          |
| <b>EBT 4</b> | 3,2                          |

Longueur standard 2 mètres.

| Référence    | CMU* (tonne) en nœud coulant |
|--------------|------------------------------|
| <b>EBT 5</b> | 4                            |
| <b>EBT 6</b> | 4,8                          |
| <b>EBT 8</b> | 6,4                          |

Spécialement fabriquée pour la pose de lignes aériennes, elle se compose de :

- 1 élingue ronde sans fin,
- 1 fourreau de protection PVC,
- 1 manchon de protection cuir,
- 1 manchon de protection textile.



Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.