



FOURREAUX POLYURÉTHANE POLYSAFE

Protection des sangles de levage, des estropes et des câbles lors de la manutention d'objets dotés d'arêtes coupantes ou acérées.



LES + PRODUIT :

- Grâce à leur excellente adhérence aux surfaces lisses, ils permettent d'empêcher le glissement des charges.
- Haute résistance structurelle.
- Très bonne élasticité.
- Ils allongent considérablement la vie des élingues textiles.
- Le fourreau coulissant permet une parfaite mise en place et sans à-coup de la sangle.



Élastomère polyuréthane d'une épaisseur minimum de 5 mm pour une résistance à l'usure et au cisaillement.

Gaine textile pour faciliter l'introduction de l'élingue à protéger.

Longueur standard : 4 ou 5 mètres.
Toutes autres longueurs non standards possibles jusqu'à 6 mètres maximum. Propriétés physiques : dureté Shore A : 80 ± 5 (DIN 53505) - Coefficient d'allongement : 500 % (DIN 53504) - Résistance à la déchirure : 75 N/mm (DIN 53515) - Abrasion : 55 mm³ (DIN 53516).

FOURREAUX POUR SANGLE DOUBLE ÉPAISSEUR

Réf : FP1

Fourreau 1 face



Réf : FP2

Fourreau 2 faces



Réf. FP1 FOURREAU 1 face	Réf. FP2 FOURREAU 2 faces	Largeur totale A mm	Largeur intérieure B mm	Hauteur intérieure C mm	Épaisseur fourreau D mm	Pour sangle de largeur maximale mm	Poids 1 face kg/ml	Poids 2 faces kg/ml
30	30	48	35	10	5	30	0,60	1
50	50	74	55	10	5	50	0,80	1,30
60	60	81	65	12	5	60	0,90	1,45
75	75	93	80	12	5	75	1	1,70
90	90	123	110	12	5	90	1,05	1,90
120	120	163	150	12	5	120	1,45	2,40
150	150	184	165	12	5	150	1,70	2,50
180	180	223	210	20	5	180	1,90	3,20
240	240	270	250	20	8	240	3,80	6,30
300	300	340	320	20	8	300	4,85	8,05
480	-	510	485	25	10	480	7,12	-

Valeurs indicatives susceptibles d'évoluer sans préavis.

NOUVEAU

FOURREAUX POUR SANGLE QUATRE ÉPAISSEURS

Réf : FP3

Fourreau 1 face

Réf : FP4

Fourreau 2 faces

Réf. FP1	Réf. FP2	Largeur totale A mm	Largeur intérieure B mm	Hauteur intérieure C mm	Épaisseur fourreau D mm	Pour sangle de largeur maximale mm	Poids 1 face kg/ml	Poids 2 faces kg/ml
90	90	123	110	20	5	90	1,15	2,09
120	120	163	150	20	5	120	1,60	2,64
150	150	184	165	19	5	150	1,87	2,75
180	180	223	210	30	5	180	2,09	3,52
240	240	270	250	30	8	240	4,18	6,93
300	300	340	320	30	8	300	5,34	8,86

Valeurs indicatives susceptibles d'évoluer sans préavis.