

FOURREAU EN POLYURÉTHANE RENFORCÉ

Fourreau en polyuréthane armé pour une meilleure résistance à la coupure

Réf : FP2AR

Fourreau sur 2 faces avec renfort câble sur 1 face

Réf. FOURREAU	Largeur totale A mm	Largeur intérieure B mm	Hauteur intérieure C mm	Épaisseur fourreau D mm	Pour sangle de largeur maximale mm	Poids kg/ml
FP2AR/50	74	60	10	5	50	1,50
FP2AR/60	81	70	12	5	60	1,70
FP2AR/75	93	80	12	5	75	2
FP2AR/90	123	110	12	5	90	2,20
FP2AR/100	120	110	12	5	100	2,40
FP2AR/120	163	150	12	5	120	2,80
FP2AR/150	184	165	12	5	150	2,95
FP2AR/180	223	210	20	5	180	3,70
FP2AR/240	270	250	20	8	240	6,85
FP2AR/300	340	320	20	8	300	9,05

Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

NOUVEAU

Réf : FPG

Fourreau sur 2 faces avec renfort grillagé sur 1 face.
À partir de 60 mm.

LES + PRODUIT :

- Grâce à leur excellente adhérence aux surfaces lisses, ils permettent d'empêcher le glissement des charges.
- Haute résistance structurelle.

EN SAVOIR PLUS :



DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS



NOUVEAU

FOURREAU ARTICULÉ



Réf : FP8

LE + PRODUIT :

Pour une flexibilité optimale de l'élingue.