



PASSANTS EN POLYURÉTHANE




LES + PRODUIT:

- Permet de laisser glisser la sangle tout en évitant le contact et donc la détérioration de l'objet lui-même sur l'angle.
- Résiste au cisaillement.
- Protection de la matière que vous transportez.

Les passants POLYSAFE s'utilisent chaque fois que l'on veut **protéger des arêtes**, des objets à manipuler ou bien les sangles elles-mêmes. Pour garantir une bonne protection, l'épaisseur minimum est de 4 mm. Les passants peuvent être réalisés dans toutes les mesures souhaitées, **pour les équipements d'arrimage ou de levage**.
Pour plus d'informations nous consulter.



Réf : DF



Désignation	L en mm	h en mm	a en mm	b en mm	Pour sangle de levage largeur en mm	Pour sangle d'arrimage largeur en mm	Pour élingue ronde en tonne
25	250	55	30	10	25	25	-
35	250	65	35	10	30	35	-
55	225	80	55	10	-	50	-
60	450	90	60	30	50	-	1 à 2
70	450	110	70	30	60	-	-
80	450	120	80	30	65/75	75	3
90	470	130	90	40	80	-	4
130	470	175	135	40	120	-	8
160	470	210	160	40	150	-	-

Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

SYSTÈME OUVRABLE (SPÉCIAL RETOURNEUR)

Le système ouvrable permet d'utiliser la sangle comme une élingue sans fin.

LES + PRODUIT:

- Système d'ouverture conçu pour passer sans problème sur les poulies du retourneur.
- Mise en place simple.

Utilisable dans d'autres domaines d'applications.



Réf : SO/

Désignation	Largeur sangle en mm	CMU en tonne
30	30	1
60	60	2
90	90	3
120	120	4
120/8T	120	8

Existe également pour sangle de 180 mm, nous consulter.
Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

