

SYSTÈMES D'ARRIMAGE POIDS LOURDS LC : 5 000 daN-7,5T* AVEC TENDEUR À DÉTENTE PROGRESSIVE

Largeur de sangle polyester 50 mm - STF: 400 daN (*rupture de la sangle seule non cousue 7,5 t ou 7500 daN)

Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod

LE PRODUIT :

- La détente **cran par cran** sécurise le déchargement et réajuste sa stabilité.
- Libère progressivement, par étape et en toute sécurité la force retenue dans votre système d'arrimage.
- Permet de garder le contrôle sur un déchargement en déséquilibre.
- Le crochet ne se décroche pas d'un coup immédiatement.


Ces tendeurs sont particulièrement utiles aux personnes qui s'occupent d'arrimer des charges seules, leur sécurité est garantie grâce à ce système qui empêche la charge de basculer.



NOUVEAU DESIGN

ARRIMAGE EN 2 PARTIES, CHOISISSEZ VOTRE TERMINAISON

Longueur utile standard du système : 9 m



Réf : 811 DP 2.50/1065

Poids / 9 m	2 710 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C11



Réf : 811 DP 2.50/1006

Poids / 9 m	2 775 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C22



Réf : 811 DP 2.50/1014

Poids / 9 m	3 215 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C33



Produit standard :
Long 9 m,
Sangle orange



Nous consulter :
Longueur spécifique au mm.
Marquage de la sangle.
Extrémités identiques ou
différentes.

Couleurs disponibles :



Réf : 811 DP 2.50/1075

Poids / 9 m	2 330 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C55



Réf : 811 DP 2.50/1210

Poids / 9 m	2 950 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C66



Réf : 811 DP 2.50/1209

Poids / 9 m	2 960 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C77



Réf : 811 DP 2.50/3018

Poids / 9 m	2 530 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C44



Réf : 811 DP 2.50/CAT2

Poids / 9 m	3 400 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C00 2

ARRIMAGE CEINTURE

Réf : 811 DP 2.50/1

Poids / 9 m	2 300 g
Poids / m +	130 g

Réf interne : 6C0



Existe en LC  4 000 daN (rupture de la sangle à 6 t).

Standard : 9m, sangle bleue. Ref: 811 DP (Réf interne : 5C)

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

Disponible en version : **MAGMA** résistance extrême jusqu'à 300°C. Nous consulter (voir p.63)



TRUCK LASHING SYSTEM LC : 5 000 daN - 7,5T* PROGRESSIVE RELEASE RATCHET

Polyester webbing width 50 mm - STF: 400 daN (*breaking strength of the webbing only 7,5 t or 7500 daN)

Compliant with the standard EN 12 195-2. Traceability - Gencod labelling

Standard product: length 9 m, orange webbing



NEW DESIGN

THE OF THE RANGE:


- The notch-by-notch trigger secures the unloading and readjusts its stability.
- Gradually and safely releases the force retained in your lashing system.
- Allows you to keep control of an unbalanced unloading.
- The hook does not come off at once.

These turnbuckles are particularly useful for people who are in charge of securing loads on their own, their safety is guaranteed thanks to this system which prevents the load from tipping over.



2 PARTS CONFIGURATION, CHOOSE WHICH END

Standard system length : 9 m



Ref : 811 DP 2.50/1065

Weight / 9 m : 2 710 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C11



Ref : 811 DP 2.50/1006

Weight / 9 m : 2 775 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C22



Ref : 811 DP 2.50/1014

Weight / 9 m : 3 215 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C33



Please consult us :
Specific length in mm.
Marking of the webbing.
Identical or different ends.

Available colours :



Ref : 811 DP 2.50/1075

Weight / 9 m : 2 330 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C55



Ref : 811 DP 2.50/1210

Weight / 9 m : 2 950 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C66




Ref : 811 DP 2.50/1209

Weight / 9 m : 2 960 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C77



Ref : 811 DP 2.50/3018

Weight / 9 m : 2 530 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C44



Ref : 811 DP 2.50/CAT2

Weight / 9 m : 3 400 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C00 2

1 PART

Ref : 811 DP 2.50/1

Weight / 9 m : 2 300 g

Weight / m + : 130 g

Internal reference : 6C0



Available in LC  4 000 daN (breaking of the webbing 6 t).

Standard : 9m, blue webbing. Ref: 811 DP (Internal reference : 5C)

Available in : **MAGMA** extreme resistance
up to 300°C. Consult us (see p.62)

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.



SISTEMA DI ANCORAGGIO PER CAMION LC : 5 000 daN-7,5T* PROGRESSIVE RELEASE RATCHET

Larghezza della cinghia in poliestere 50 mm - STF : 400 daN (*resistenza alla rottura della cinghia solo 7,5 t o 7500 daN)

Conforme alla norma EN 12 195-2. Tracciabilità - Ettichettatura Gencod

Prodotto standard : lunghezza 9 m, cinghia arancione


IL DELLA GAMMA:

- Il grilletto che si sblocca **passo dopo passo** assicura lo scarico e regola la sua stabilità.
- Rilascia **gradualmente e in modo sicuro** la forza trattenuta nel sistema di ancoraggio.
- Permette di tenere sotto controllo uno scarico sbilanciato.
- Il gancio non si stacca subito.

Questi tenditori sono particolarmente utili per le persone che hanno il compito di fissare i carichi da soli, la loro sicurezza è garantita grazie a questo sistema che impedisce al carico di ribaltarsi.



2 PARTI CONFIGURAZIONE, SCEGLIERE QUALE ESTREMITÀ



Rif : 811 DP 2.50/1065

Peso / 9 m	2 710 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6C11



Rif : 811 DP 2.50/1006

Peso / 9 m	2 775 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6C22



Rif : 811 DP 2.50/1014

Peso / 9 m	3 215 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6C33



Consultarci :

Lunghezza specifica in mm.
Marcatura della cinghia.
Estremità identiche o diverse.

Colori disponibili :



Rif : 811 DP 2.50/1075

Peso / 9 m	2 330 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6C55



Rif : 811 DP 2.50/1210

Peso / 9 m	2 950 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6C66



Rif : 811 DP 2.50/1209

Peso / 9 m	2 960 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno e : 6C77



Rif : 811 DP 2.50/3018

Peso / 9 m	2 530 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6C44



Rif : 811 DP 2.50/CAT2

Peso / 9 m	3 400 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6C00 2

1 PARTE

Rif : 811 DP 2.50/1

Peso / 9 m	2 300 g
Peso / m +	130 g

Riferimento interno : 6C0



Disponibile in LC  4 000 daN (breaking of the webbing 6 t).

Standard : 9m, cinghia blu. Rif : 811 DP (Riferimento interno : 5C)

Disponibile in : **MAGMA** resistenza estrema
fino a 300°C. Consultarci (vedi p.62)

Abbiamo diversi fornitori di materie prime, le caratteristiche sono fornite a solo scopo informativo.