



ÉLINGUE À USAGE UNIQUE OU “ NE PAS RÉUTILISER ”

ÉLINGUE SANGLE PLATE AVEC 2 BOUCLES À USAGE UNIQUE

Coefficient d'utilisation 1:7



Longueur utile

Réf : AA

CMU (tonne)	0,11	0,21	0,35	0,57	0,71	0,85	1
Largeur sangle (mm)	25	25	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
Poids 1 ^{er} m (kg)	0,03	0,065	0,13	0,14	0,18	0,21	0,26
Poids m/l (kg)	0,02	0,04	0,08	0,085	0,11	0,13	0,16
1 m	AA25 100R0,8	AA25 100R1,5	AA40 100R2,5	AA50 100R4	AA50 100R5	AA50 100R6	AA60 100R14
2 m	AA25 200R0,8	AA25 200R1,5	AA40 200R2,5	AA50 200R4	AA50 200R5	AA50 200R6	AA60 200R14

ÉLINGUE SANGLE PLATE SANS FIN À USAGE UNIQUE

Coefficient d'utilisation 1:7



Longueur utile

Réf : AD

CMU (tonne)	0,17	0,40	0,50	0,75	1,05	1,35	1,55	2
Largeur (mm) Sangle (mm)	25	25	35	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
Poids 1 ^{er} m (kg)	0,045	0,09	0,18	0,18	0,19	0,25	0,29	0,36
Poids m/l (kg)	0,04	0,08	0,16	0,16	0,17	0,22	0,26	0,32
1 m	AD25 100R1,2	AD25 100R3	AD35 100R3,6	AD40 100R5,3	AD50 100R7,5	AD50 100R9,5	AD50 100R11	AD60 100R14
2 m	AD25 200R1,2	AD25 200R3	AD35 200R3,6	AD40 200R5,3	AD50 200R7,5	AD50 200R9,5	AD50 200R11	AD60 200R14

INFO PRODUIT (type AA et AD) : Nous préconisons le coefficient 1:7 selon la directive européenne 2006/42/CE. En effet, il n'existe pas à ce jour de norme européenne harmonisée spécifiant le coefficient d'utilisation des élingues à usage unique. Le coefficient 1:7 (que l'on retrouve sur les élingues à usage courant) apporte en outre une sécurité accrue par rapport aux pratiques dans ce genre de produits (sur le marché, on trouve aujourd'hui couramment des coefficients 1:3 ou 1:5). *Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous consulter.*

ÉLINGUE À USAGE UNIQUE "Just-One"

Réf : D30


Coefficient d'utilisation 1:7

CARACTÉRISTIQUES

- Élingue flexible constituant en un élément en sangle cousue.
- Boucle cousue pour un levage en étranglement uniquement.
- Fibres textiles tissées de façon uniforme. 100 % polyester multifilament haute ténacité.
- Couleur : blanc + 1 trait noir. Inscription à l'encre noire sur la sangle : "NE PAS RÉUTILISER SUR UN AUTRE PAQUET".
- Notice conforme « ».

CONDITIONNEMENT

- Livrées en cartons pour un stockage facilité.
- Marquage sur les 2 faces principales du carton : contenu, détails techniques, gencod EAN 13.

www.elingue-just-one.com


LE + PRODUIT :

Même hors tension l'élingue en étranglement reste en place sur le paquet.



Référence	CMU (tonne) en noeud coulant	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Long. utile (m)
D30 1.2 WNP+B-N	0,9	30	2,8	1,20
D30 1.5 WNP+B-N	0,9	30	2,8	1,50



SINGLE USE OR ONE WAY SLING

2 EYES FLAT WEBBING SLING

Safety factor 7:1




Réf : AA

Effective Working Length

	WLL (ton)	0,11	0,21	0,35	0,57	0,71	0,85	1
	Width sangle (mm)	25	25	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
	Weight 1 ^{er} m (kg)	0,03	0,065	0,13	0,14	0,18	0,21	0,26
	Weight m/l (kg)	0,02	0,04	0,08	0,085	0,11	0,13	0,16
REF	1 m	AA25 100R0,8	AA25 100R1,5	AA40 100R2,5	AA50 100R4	AA50 100R5	AA50 100R6	AA60 100R14
	2 m	AA25 200R0,8	AA25 200R1,5	AA40 200R2,5	AA50 200R4	AA50 200R5	AA50 200R6	AA60 200R14

ENDLESS FLAT WEBBING SLING FOR SINGLE USE

Safety factor 7:1



Réf : AD

Effective Working Length

	WLL (ton)	0,17	0,40	0,50	0,75	1,05	1,35	1,55	2
	Width (mm)	25	25	35	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
	Sangle (mm)	25	25	35	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
	Weight 1 ^{er} m (kg)	0,045	0,09	0,18	0,18	0,19	0,25	0,29	0,36
	Weight m/l (kg)	0,04	0,08	0,16	0,16	0,17	0,22	0,26	0,32
REF	1 m	AD25 100R1,2	AD25 100R3	AD35 100R3,6	AD40 100R5,3	AD50 100R7,5	AD50 100R9,5	AD50 100R11	AD60 100R14
	2 m	AD25 200R1,2	AD25 200R3	AD35 200R3,6	AD40 200R5,3	AD50 200R7,5	AD50 200R9,5	AD50 200R11	AD60 200R14

PRODUCT INFO (type AA and AD) : We recommend a safety factor 7:1 according to the European directive 2006/42/EC. There is currently no harmonised European standard specifying the Safety factor for single-use slings. The 7:1 ratio (found on general purpose slings) also provides increased safety compared to practices in this type of product (3:1 or 5:1 ratios are currently common on the market). *For more information, please contact us.*

"Just-One" ONE-WAY FLAT WEBBING SLING

Safety factor 7:1


FEATURES

- Flexible sling consisting of a sewn webbing element.
- Sewn loop for choke lifting only.
- Uniformly woven textile fibres. 100% polyester high tenacity multifilament.
- Colour: white + 1 black line. Inscription in black ink on the strap : «DO NOT REUSE ON ANOTHER PACK».
- Compliant notice CEE.

PACKAGING

- Delivered in cartons for easy storage.
- Marking on the 2 main sides of the box: contents, technical details, EAN 13 code.

www.elingue-just-one.com



THE + OF THE RANGE :

Even when not in use, the choke sling remains in place on the package.



Réf : D30

References	WLL (ton) en noeud coulant	Width (mm)	Thickness (mm)	Long. utile (m)
D30 1.2 WNP+B-N	0,9	30	2,8	1,20
D30 1.5 WNP+B-N	0,9	30	2,8	1,50

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.



IMBRACATURA MONOUSO O A USO UNICO

IMBRACATURA PIANA A 2 OCCHI

Fattore di sicurezza 7:1



Rif: AA


Lunghezza Effettiva di Lavoro

	WLL (tonnellate)	0,11	0,21	0,35	0,57	0,71	0,85	1
	Larghezza sangle (mm)	25	25	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
	Peso 1° m (kg)	0,03	0,065	0,13	0,14	0,18	0,21	0,26
	Peso m/l (kg)	0,02	0,04	0,08	0,085	0,11	0,13	0,16
RIF	1 m	AA25 100R0,8	AA25 100R1,5	AA40 100R2,5	AA50 100R4	AA50 100R5	AA50 100R6	AA60 100R14
	2 m	AA25 200R0,8	AA25 200R1,5	AA40 200R2,5	AA50 200R4	AA50 200R5	AA50 200R6	AA60 200R14

FASCIA DI SOLLEVAMENTO A NASTRO PIATTO

INFINITO MONOUSO

Fattore di sicurezza 7:1



Rif: AD

Lunghezza Effettiva di Lavoro

	WLL (tonnellate)	0,17	0,40	0,50	0,75	1,05	1,35	1,55	2
	Larghezza (mm)	25	25	35	40	50/4,8	50/6	50/7,5	60
	Peso 1° m (kg)	0,045	0,09	0,18	0,18	0,19	0,25	0,29	0,36
	Peso m/l (kg)	0,04	0,08	0,16	0,16	0,17	0,22	0,26	0,32
RIF	1 m	AD25 100R1,2	AD25 100R3	AD35 100R3,6	AD40 100R5,3	AD50 100R7,5	AD50 100R9,5	AD50 100R11	AD60 100R14
	2 m	AD25 200R1,2	AD25 200R3	AD35 200R3,6	AD40 200R5,3	AD50 200R7,5	AD50 200R9,5	AD50 200R11	AD60 200R14

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (tipi AA e AD): Raccomandiamo un fattore di sicurezza di 7:1 in conformità alla direttiva europea 2006/42/CE. Attualmente non esiste una norma europea armonizzata che specifichi il fattore di sicurezza per le imbracature monouso. Il rapporto 7:1 (utilizzato per le imbracature per uso generico) garantisce inoltre una maggiore sicurezza rispetto alle pratiche comunemente adottate per questo tipo di prodotto (attualmente sul mercato sono diffusi rapporti di 3:1 o 5:1). Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci.

"Just-One" IMBRACATURA A NASTRO PIATTO MONODIREZIONALE


Fattore di sicurezza 7:1

CARATTERISTICHE

- Imbracatura flessibile costituita da un elemento in fettuccia cucita.
- Anello cucito destinato esclusivamente al sollevamento di strozzatori.
- Fibre tessili intrecciate in modo uniforme. 100% poliestere multifilamento ad alta tenacità.
- Colore: BIANCO + 1 linea nera. Iscrizione in inchiostro nero sulla fettuccia: «NON RIUTILIZZARE SU UN ALTRO PACCO».
- Compliant notice CEE.

IMBALLAGGIO

- DeliveROSSO in scatole per facilitarne lo stoccaggio.
- Indicazioni sui due lati principali della scatola: contenuto, dati tecnici, codice EAN 13.

www.elingue-just-one.com


IL + DELLA GAMMA:

Anche quando non viene utilizzata, la cinghia di fissaggio rimane al suo posto sulla confezione.



Rif: D30

Riferimenti	WLL (tonnellate) in coppia	Larghezza (mm)	Thickness (mm)	Long. utile (m)
D30 1.2 WNP+B-N	0,9	30	2,8	1,20
D30 1.5 WNP+B-N	0,9	30	2,8	1,50

Abbiamo diversi fornitori di materie prime; le caratteristiche riportate sono puramente indicative.