



ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

1 ANNEAU MÂLE ET 1 FEMELLE OXYCOUPÉS (Catégorie 7)

Fabrication de 0,5 à 20* tonnes, de 1 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7) - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Couleur de l'élingue	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
Largeur (mm)	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm)	7	7,5	7,5	8	8
Poids 1 ^{er} m (g)	7 400	9 000	13 200	24 400	30 750
Poids m/l (g)	800	1 000	1 200	1 700	2 250
RÉFÉRENCE	1 m	B 120 7 1	B 150 7 1	-	-
	2 m	B 120 7 2	B 150 7 2	B 180 7 2	B 240 7 2
	3 m	B 120 7 3	B 150 7 3	B 180 7 3	B 240 7 3
	4 m	B 120 7 4	B 150 7 4	B 180 7 4	B 240 7 4
	5 m	B 120 7 5	B 150 7 5	B 180 7 5	B 240 7 5
	Le m +	B 120 7 ...	B 150 7 ...	B 180 7 ...	B 240 7 ...

*20 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)


Couleur de l'élingue	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
1 brin	PVC/170	PVC/170	PVC/235	PVC/315	PVC/315

FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
Fourreau 1 face	FP1/120	FP1/150	FP1/180	FP1/240	FP1/300
Fourreau 2 faces	FP2/120	FP2/150	FP2/180	FP2/240	FP2/300

DIMENSIONS BOUCLE FEMELLE POUR SANGLES PLATES CATÉGORIE 7

RÉFÉRENCE	PMS 02	PMS 04	PMS 06	PMS 08	PMS 10
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
A (mm)	88	83	105	128	115
B (mm)	112	110	125	128	115
C (mm)	21	27	34	44	45
D (mm)	133	158	198	348	305
E (mm)	18	18	20	20	25
F (mm)	233	248	318	416	478
G (mm)	144	216	245	287	290



IMPORTANT : Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit. Voir nos différentes solutions de protection à partir de la p.73



FLAT WEBBING SLING - TYPE B, 2 PLIES

1 OXYCUT MALE AND 1 OXYCUT FEMALE RING (Category 7)

Manufacture from 0.5 to 20* tons, from 1 to 100 meters and more

Safety factor of the assembly 4:1 (the strap retaining a safety factor 7:1) - Complies with standard EN 1492-1+A1



- Made to measure to the centimetre, and this, in full compliance with the EN 1492-1+A1 standard.
- We can pair your slings. Please consult us.



Effective Working Length

Sling color	GREY	RED	BROWN	BLUE	ORANGE
WLL (ton)	4	5	6	8	10
Width (mm)	120	150	180	240	300
Thickness (mm)	7	7,5	7,5	8	8
Weight 1 ^{er} m (g)	7 400	9 000	13 200	24 400	30 750
Weight m/I (g)	800	1 000	1 200	1 700	2 250
REFERENCES	1 m	B 120 7 1	B 150 7 1	-	-
	2 m	B 120 7 2	B 150 7 2	B 180 7 2	B 240 7 2
	3 m	B 120 7 3	B 150 7 3	B 180 7 3	B 240 7 3
	4 m	B 120 7 4	B 150 7 4	B 180 7 4	B 240 7 4
	5 m	B 120 7 5	B 150 7 5	B 180 7 5	B 240 7 5
	m +	B 120 7 ...	B 150 7 ...	B 180 7 ...	B 240 7 ...

*20 tons, please consult us.

Values such as weights are indicative and may vary depending on the method of manufacture and our sources of supply of raw materials.

PVC OR HIGH PERFORMANCE PVC PROTECTION SLEEVE (PVC/D see p.55)


Sling color	GREY	RED	BROWN	BLUE	ORANGE
WLL (ton)	4	5	6	8	10
1 leg	PVC/170	PVC/170	PVC/235	PVC/315	PVC/315

POLYURETHANE PROTECTIVE SLEEVE

Sling color	GREY	RED	BROWN	BLUE	ORANGE
WLL (ton)	4	5	6	8	10
1 side protection	FP1/120	FP1/150	FP1/180	FP1/240	FP1/300
2 sides protection	FP2/120	FP2/150	FP2/180	FP2/240	FP2/300

DIMENSIONS FEMALE RING FOR FLAT WEBBING SLING CATEGORY

REFERENCES	PMS 02	PMS 04	PMS 06	PMS 08	PMS 10
WLL (ton)	4	5	6	8	10
A (mm)	88	83	105	128	115
B (mm)	112	110	125	128	115
C (mm)	21	27	34	44	45
D (mm)	133	158	198	348	305
E (mm)	18	18	20	20	25
F (mm)	233	248	318	416	478
G (mm)	144	216	245	287	290



IMPORTANT: Before each using, check the state of your Roundsling. If there are sharp edges, protect your slings. Your safety depends on the correct use of the product. See our different protection solutions from p.71.



IMBRACATURA A NASTRO PIATTO - TIPO B, 2 STRATI

1 ANELLO OXYCUT DA UOMO E 1 ANELLO OXYCUT DA DONNA (Categoria 7)

Fabbricazione da 0.5 a 20* tonnellate, da 1 a 100 metri e più

Fattore di sicurezza di tutti 4:1 (la cinghia mantiene un fattore di sicurezza 7:1) - Conforme alla norma EN 1492-1+A1



- Ha fatto una misura al centimetro, e questo, in piena conformità con la norma EN 1492-1+A1.
- Possiamo abbinare le vostre imbragature. Consultarci.



Lunghezza Effettiva di Lavoro

Colore della cinghia	GRIGIO	ROSSO	MARRONE	BLU	ARANCIONE
WLL (tonnellate)	4	5	6	8	10
Larghezza (mm)	120	150	180	240	300
Thickness (mm)	7	7,5	7,5	8	8
Peso 1° m (g)	7 400	9 000	13 200	24 400	30 750
Peso m/l (g)	800	1 000	1 200	1 700	2 250
RIFERIMENTI	1 m	B 120 7 1	B 150 7 1	-	-
	2 m	B 120 7 2	B 150 7 2	B 180 7 2	B 240 7 2
	3 m	B 120 7 3	B 150 7 3	B 180 7 3	B 240 7 3
	4 m	B 120 7 4	B 150 7 4	B 180 7 4	B 240 7 4
	5 m	B 120 7 5	B 150 7 5	B 180 7 5	B 240 7 5
	m +	B 120 7 ...	B 150 7 ...	B 180 7 ...	B 240 7 ...

*20 tonnellate, consultarci.

Valori come i pesi sono indicativi e possono variare a seconda del metodo di fabbricazione e delle nostre fonti di approvvigionamento di materie prime.

MANICOTTO PROTETTIVO PVC O PVC AD ALTE PRESTAZIONI (PVC/D vedi p.55)


Colore della cinghia	GRIGIO	ROSSO	MARRONE	BLU	ARANCIONE
WLL (tonnellate)	4	5	6	8	10
1 gamba	PVC/170	PVC/170	PVC/235	PVC/315	PVC/315

MANICOTTO PROTETTIVO IN POLIURETANO (vedi p.74)

Colore della cinghia	GRIGIO	ROSSO	MARRONE	BLU	ARANCIONE
WLL (tonnellate)	4	5	6	8	10
Protezione 1 faccia	FP1/120	FP1/150	FP1/180	FP1/240	FP1/300
Protezione 2 facce	FP2/120	FP2/150	FP2/180	FP2/240	FP2/300

DIMENSIONI ANELLO FEMMINA PER CINGHIE PIATTE CATEGORIA 7

RIFERIMENTI	PMS 02	PMS 04	PMS 06	PMS 08	PMS 10
WLL (tonnellate)	4	5	6	8	10
A (mm)	88	83	105	128	115
B (mm)	112	110	125	128	115
C (mm)	21	27	34	44	45
D (mm)	133	158	198	348	305
E (mm)	18	18	20	20	25
F (mm)	233	248	318	416	478
G (mm)	144	216	245	287	290



IMPORTANTE: Prima di ogni uso, controllare lo stato del vostro Roundsling. Se ci sono bordi taglienti, proteggere le fionde. La vostra sicurezza dipende dall'uso corretto del prodotto. Vedi le nostre diverse soluzioni di protezione da p.71.