



ÉLINGUE SANGLE PLATE MULTIBRINS

Crochets à verrouillage automatique ou à linguet - Fabrication jusqu'à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7) - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons adapter la longueur des brins à votre demande. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.

Automatique (CVO)
voir p.193



À linguet (COL)
voir p.194




ÉLINGUE SANGLE PLATE 1 BRIN




	Référence	CMU en tonne	Poids total lg - 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	BMB11 CVO	1	1 050	240
	BMB12 CVO	2	1 910	440
	BMB13 CVO	3	3 230	715
À linguet	BMB11 COL	1	860	240
	BMB12 COL	2	1 530	440
	BMB13 COL	3	2 470	715

ÉLINGUE SANGLE PLATE 2 BRINS




	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	BMB21 CVO	2	1,4	1	1 770	480
	BMB22 CVO	4	2,8	2	3 260	880
	BMB23 CVO	6	4,2	3	5 645	1 520
À linguet	BMB21 COL	2	1,4	1	1 390	480
	BMB22 COL	4	2,8	2	2 500	880
	BMB23 COL	6	4,2	3	4 125	1 520

ÉLINGUE SANGLE PLATE 3 BRINS



	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	BMB31 CVO	3	2,1	1,5	3 395	720
	BMB32 CVO	6	4,2	3	6 890	1 320
	BMB33 CVO	9	6,3	4,5	10 085	2 145
À linguet	BMB31 COL	3	2,1	1,5	2 825	720
	BMB32 COL	6	4,2	3	5 750	1 320
	BMB33 COL	9	6,3	4,5	7 805	2 145

ÉLINGUE SANGLE PLATE 4 BRINS



	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	BMB41 CVO	3	2,1	1,5	4 115	960
	BMB42 CVO	6	4,2	3	8 240	1 760
	BMB43 CVO	9	6,3	4,5	12 500	2 860
À linguet	BMB41 COL	3	2,1	1,5	3 355	960
	BMB42 COL	6	4,2	3	6 720	1 760
	BMB43 COL	9	6,3	4,5	9 460	2 860

CONSEIL : Sécurisez vos fixations par des accessoires indémontables.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.



MULTI LEGS FLAT WEBBING SLINGS

Self-locking or latch hooks - Manufactured to 100 meters and more

Safety factor 4:1 (the strap maintaining a 7:1 ratio) - Complies with EN 1492-1+A1



- Made to measure to the centimetre, in full compliance with EN 1492-2+A1.
 - We can adapt the length of the legs to your request.
- Please consult us.

Self locking (CVO)



With safety latch (COL)




1 LEG FLAT WEBBING SLING




	References	WLL (ton)	Weight total lg - 1 m de l'élingue (g)	Weight of m+ (g)
with self-locking	BMB11 CVO	1	1 050	240
	BMB12 CVO	2	1 910	440
	BMB13 CVO	3	3 230	715
with latch hooks	BMB11 COL	1	860	240
	BMB12 COL	2	1 530	440
	BMB13 COL	3	2 470	715

2 LEGS FLAT WEBBING SLING




	References	WLL according to the angle from 0° to 6° (ton)	WLL according to the angle from 7° to 45° (ton)	WLL according to the angle from 46° to 60° (ton)	Total weight lg (lg) 1 m of sling (g)	Weight of m+ (g)
With self-locking	BMB21 CVO	2	1,4	1	1 770	480
	BMB22 CVO	4	2,8	2	3 260	880
	BMB23 CVO	6	4,2	3	5 645	1 520
with latch hooks	BMB21 COL	2	1,4	1	1 390	480
	BMB22 COL	4	2,8	2	2 500	880
	BMB23 COL	6	4,2	3	4 125	1 520

3 LEGS FLAT WEBBING SLING



	References	WLL according to the angle from 0° to 6° (ton)	WLL according to the angle from 7° to 45° (ton)	WLL according to the angle from 46° to 60° (ton)	Total weight lg (lg) 1 m of sling (g)	Weight of m+ (g)
With self-locking	BMB31 CVO	3	2,1	1,5	3 395	720
	BMB32 CVO	6	4,2	3	6 890	1 320
	BMB33 CVO	9	6,3	4,5	10 085	2 145
with latch hooks	BMB31 COL	3	2,1	1,5	2 825	720
	BMB32 COL	6	4,2	3	5 750	1 320
	BMB33 COL	9	6,3	4,5	7 805	2 145

4 LEGS FLAT WEBBING SLING



	References	WLL according to the angle from 0° to 6° (ton)	WLL according to the angle from 7° to 45° (ton)	WLL according to the angle from 46° to 60° (ton)	Total weight lg (lg) 1 m of sling (g)	Weight of m+ (g)
With self-locking	BMB41 CVO	3	2,1	1,5	4 115	960
	BMB42 CVO	6	4,2	3	8 240	1 760
	BMB43 CVO	9	6,3	4,5	12 500	2 860
with latch hooks	BMB41 COL	3	2,1	1,5	3 355	960
	BMB42 COL	6	4,2	3	6 720	1 760
	BMB43 COL	9	6,3	4,5	9 460	2 860

TIP : Secure your fixings with non-removable accessories.

Values such as weights are indicative and may vary depending on the method of manufacture and our sources of supply of raw materials.

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.





IMBRACATURE PIATTE A STRINGHE MULTIPLE

Autobloccante o ganci di chiusura - Fabbricazione fino a 40 metri e più

Fattore di sicurezza di tutti 4:1 (la cinghia mantiene un fattore di sicurezza di 7:1) - Conforme alla norma EN 1492-1+A1



- Realizzato su misura al centimetro, nel pieno rispetto della norma EN 1492-2+A1.
 - Possiamo adattare la lunghezza delle gambe in base alle vostre esigenze.
- Vi invitiamo a contattarci.




1 IMBRACATURA A NASTRO PIATTO




	Riferimenti	WLL (tonnellate)	Peso Totale Ig - 1 m de l'élingue (g)	Peso of m+ (g)
con autobloc-	BMB11 CVO	1	1 050	240
	BMB12 CVO	2	1 910	440
	BMB13 CVO	3	3 230	715
con ganci di chiusura	BMB11 COL	1	860	240
	BMB12 COL	2	1 530	440
	BMB13 COL	3	2 470	715

IMBRACATURA A NASTRO PIATTA A 2 GAMBE




	Riferimenti	WLL according a the angle da 0° a 6° (tonnellate)	WLL according a the angle da 7° a 45° (tonnellate)	WLL according a the angle da 46° a 60° (tonnellate)	Atal Peso Ig (lg) 1 m of sling (g)	Peso of m+ (g)
con autobloc-	BMB21 CVO	2	1,4	1	1 770	480
	BMB22 CVO	4	2,8	2	3 260	880
	BMB23 CVO	6	4,2	3	5 645	1 520
con ganci di chiusura	BMB21 COL	2	1,4	1	1 390	480
	BMB22 COL	4	2,8	2	2 500	880
	BMB23 COL	6	4,2	3	4 125	1 520

IMBRACATURA A NASTRO PIATTA A 3 GAMBE



	Riferimenti	WLL secondo un angolo da 0° a 6° (tonnellate)	WLL secondo un angolo da 7° a 45° (tonnellate)	WLL secondo un angolo da 46° a 60° (tonnellate)	Peso Totale Ig (lg) 1 m of sling (g)	Peso of m+ (g)
con autobloc-	BMB31 CVO	3	2,1	1,5	3 395	720
	BMB32 CVO	6	4,2	3	6 890	1 320
	BMB33 CVO	9	6,3	4,5	10 085	2 145
con ganci di chiusura	BMB31 COL	3	2,1	1,5	2 825	720
	BMB32 COL	6	4,2	3	5 750	1 320
	BMB33 COL	9	6,3	4,5	7 805	2 145

IMBRACATURA A NASTRO PIATTA A 4 GAMBE



	Riferimenti	WLL secondo un angolo da 0° a 6° (tonnellate)	WLL secondo un angolo da 7° a 45° (tonnellate)	WLL secondo un angolo da 46° a 60° (tonnellate)	Peso Totale Ig (lg) 1 m of sling (g)	Peso of m+ (g)
con autobloc-	BMB41 CVO	3	2,1	1,5	4 115	960
	BMB42 CVO	6	4,2	3	8 240	1 760
	BMB43 CVO	9	6,3	4,5	12 500	2 860
con ganci di chiusura	BMB41 COL	3	2,1	1,5	3 355	960
	BMB42 COL	6	4,2	3	6 720	1 760
	BMB43 COL	9	6,3	4,5	9 460	2 860

TIP : fissa i tuoi elementi di fissaggio con accessori non rimovibili..

Valori come i pesi sono indicativi e possono variare a seconda del metodo di fabbricazione e delle nostre fonti di approvvigionamento di materie prime.

Abbiamo diversi fornitori di materie prime; le caratteristiche riportate sono puramente indicative.