



ÉLINGUE LÈVE-TOURETS

Coefficient d'utilisation 1:4



Référence	CMU selon l'angle de 0° à 45° en tonne
ERLT 2	2,8
ERLT 3	4,2
ERLT 4	5,6

Longueur standard 2 mètres.

Composition d'une élingue lève-tourets :

- 1 maille de tête
- 1 élément de liaison : manille lyre
- 2 élingues rondes sans fin avec fourreau de protection PVC
- 2 crochets lève-touret aux extrémités (ref: AACPT/01) permettant une manutention avec un maximum de sécurité (plusieurs modèles, nous consulter).

ÉLINGUE SANGLE PLATE POSE-TUYAUX

Coefficient d'utilisation 1:4 - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



Longueur utile



LE + PRODUIT :

- Levage par étranglement avec un crochet coulissant : empêche le pivotement du tuyau.
- La grande largeur de la sangle plate permet une excellente stabilisation du tuyau.
- Le tuyau n'est pas endommagé lors de la pose étant donné que le crochet à linguet ne passe jamais dessous.

Référence	CMU (tonne) en nœud coulant	Largeur (mm)
ST 60	1,6	60
ST 75	2	75

Longueur standard 2 mètres.



ÉLINGUE RONDE LÈVE-POTEAUX BÉTON

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-2+A1



Longueur utile



Référence	CMU* (tonne) en nœud coulant
EBT 1	0,8
EBT 2	1,6
EBT 3	2,4
EBT 4	3,2

Longueur standard 2 mètres.

Référence	CMU* (tonne) en nœud coulant
EBT 5	4
EBT 6	4,8
EBT 8	6,4

Spécialement fabriquée pour la pose de lignes aériennes, elle se compose de :

- 1 élingue ronde sans fin,
- 1 fourreau de protection PVC,
- 1 manchon de protection cuir,
- 1 manchon de protection textile.



Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.



DRUM-LIFTING SLING – ERLT

Safety factor 4:1

References	WLL WLL according to the angle from 0° to 45° (ton)
ERLT 2	2,8
ERLT 3	4,2
ERLT 4	5,6

Standard length 2 meters.

Composition :

- 1 master link,
- 1 connecting element: bow shackle,
- 2 endless roundslings with PVC protection sleeve
- 2 lifting hooks at the ends (ref: AACPT/D1) allowing a handling with a maximum of safety (several models, consult us).



HOSE-POSITIONING FLAT WEBBING SLING

Safety factor 4:1 - Complies with EN 1492-1+A1



Effective Working Length

THE + OF THE RANGE :

- Choke lift with sliding hook prevents the hose from swivelling.
- The large width of the flat strap allows excellent stabilisation of the hose.
- The hose is not damaged during installation as the latch hook never passes underneath.

References	WLL (ton) in tie	Width (mm)
ST 60	1,6	60
ST 75	2	75

Standard length 2 meters.



CONCRETE-POLE LIFTING ROUNDSLING

Safety factor 7:1 - Complies with EN 1492-1+A1



Effective Working Length

References	WLL* (ton) in tie
EBT 1	0,8
EBT 2	1,6
EBT 3	2,4
EBT 4	3,2

Standard length 2 meters.

References	WLL* (ton) in tie
EBT 5	4
EBT 6	4,8
EBT 8	6,4

Specially manufactured for handling overhead lines, it is composed of:

- 1 roundsling.
- 1 PVC protective sleeve,
- 1 leather protective sleeve .
- 1 textile protective sleeve .





IMBRACATURA PER SOLLEVAMENTO FUSTI – ERLT

Fattore di sicurezza 4:1

Riferimenti	WLL WLL according to the angle da 0° a 45° (tonnellate)
ERLT 2	2,8
ERLT 3	4,2
ERLT 4	5,6

Standard length 2 meters.

Composizione:

- 1 anello di testa,
- 1 elemento di collegamento: grillo ad arco,
- 2 fettucce ad anello continuo con guaina protettiva in PVC,
- 2 ganci di sollevamento alle estremità (codice: AACPT/D1) che garantiscono la massima sicurezza durante la movimentazione (diversi modelli disponibili, contattateci).



IMBRACATURA A NASTRO PIATTO PER IL POSIZIONAMENTO DI TUBI

Fattore di sicurezza 4:1 - Conforme alla norma EN 1492-1+A1



Lunghezza Effettiva di Lavoro

I + DELLA GAMMA :

- Il sistema di sollevamento con gancio scorrevole impedisce al tubo di ruotare.
- L'ampia larghezza della fascia piatta garantisce un'ottima stabilizzazione del tubo.
- Il tubo non subisce danni durante l'installazione, poiché il gancio di fissaggio non passa mai al di sotto di esso.

Riferimenti	WLL (tonnellate) in tie	Larghezza (mm)
ST 60	1,6	60
ST 75	2	75

Standard length 2 meters.



FUNE TONDE PER IL SOLLEVAMENTO DI PALI IN CEMENTO

Fattore di sicurezza 7:1 - Conforme alla norma EN 1492-1+A1



Lunghezza Effettiva di Lavoro

Riferimenti	WLL* (tonnellate) in tie
EBT 1	0,8
EBT 2	1,6
EBT 3	2,4
EBT 4	3,2

Standard length 2 meters.

Riferimenti	WLL* (tonnellate) in tie
EBT 5	4
EBT 6	4,8
EBT 8	6,4

Appositamente progettato per la movimentazione di linee aeree, è composto da:

- 1 fune tonde,
- 1 guaina protettiva in PVC,
- 1 guaina protettiva in pelle,
- 1 guaina protettiva in tessuto.

