

# FOURREAU EN POLYURÉTHANE RENFORCÉ

Fourreau en polyuréthane armé pour une meilleure résistance à la coupure

Réf : FP2AR

Fourreau sur 2 faces avec renfort câble sur 1 face

| Réf. FOURREAU | Largeur totale A mm | Largeur intérieure B mm | Hauteur intérieure C mm | Épaisseur fourreau D mm | Pour sangle de largeur maximale mm | Poids kg/ml |
|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| FP2AR/50      | 74                  | 60                      | 10                      | 5                       | 50                                 | 1,50        |
| FP2AR/60      | 81                  | 70                      | 12                      | 5                       | 60                                 | 1,70        |
| FP2AR/75      | 93                  | 80                      | 12                      | 5                       | 75                                 | 2           |
| FP2AR/90      | 123                 | 110                     | 12                      | 5                       | 90                                 | 2,20        |
| FP2AR/100     | 120                 | 110                     | 12                      | 5                       | 100                                | 2,40        |
| FP2AR/120     | 163                 | 150                     | 12                      | 5                       | 120                                | 2,80        |
| FP2AR/150     | 184                 | 165                     | 12                      | 5                       | 150                                | 2,95        |
| FP2AR/180     | 223                 | 210                     | 20                      | 5                       | 180                                | 3,70        |
| FP2AR/240     | 270                 | 250                     | 20                      | 8                       | 240                                | 6,85        |
| FP2AR/300     | 340                 | 320                     | 20                      | 8                       | 300                                | 9,05        |

Valeurs indicatives, susceptibles de modifications.

**NOUVEAU**

Réf : FPG

Fourreau sur 2 faces avec renfort grillagé sur 1 face.  
À partir de 60 mm.

## LES + PRODUIT :

- Grâce à leur excellente adhérence aux surfaces lisses, ils permettent d'empêcher le glissement des charges.
- Haute résistance structurelle.

EN SAVOIR PLUS :



DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS



**NOUVEAU**

FOURREAU ARTICULÉ



Réf : FP8

## LE + PRODUIT :

Pour une flexibilité optimale de l'élingue.

# REINFORCED POLYURETHANE SLEEVES

Reinforced polyurethane sleeve for better cut resistance



**Ref : FP2AR**

Sleeve on 2 sides with wire rope cable reinforcement on one face.



**NEW**

**Ref : FP6**

Sleeve on 2 sides mesh reinforcement on one face. From 60 mm.

## THE + OF THE RANGE :

- Thanks to their excellent adhesion to smooth surfaces, they prevent loads from slipping.
- High structural resistance.

READ MORE :



DISCOVER  
OUR VIDEOS

| Sleeve reference<br> | Total width<br>A<br>mm | Internal<br>width<br>B<br>mm | Internal<br>height<br>C<br>mm | Sleeve<br>thickness<br>D<br>mm | For webbing<br>of maximum<br>width<br>mm | weight<br>kg/ml |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>FP2AR/50</b>                                                                                       | 74                     | 60                           | 10                            | 5                              | 50                                       | 1,50            |
| <b>FP2AR/60</b>                                                                                       | 81                     | 70                           | 12                            | 5                              | 60                                       | 1,70            |
| <b>FP2AR/75</b>                                                                                       | 93                     | 80                           | 12                            | 5                              | 75                                       | 2               |
| <b>FP2AR/90</b>                                                                                       | 123                    | 110                          | 12                            | 5                              | 90                                       | 2,20            |
| <b>FP2AR/100</b>                                                                                      | 120                    | 110                          | 12                            | 5                              | 100                                      | 2,40            |
| <b>FP2AR/120</b>                                                                                      | 163                    | 150                          | 12                            | 5                              | 120                                      | 2,80            |
| <b>FP2AR/150</b>                                                                                      | 184                    | 165                          | 20                            | 5                              | 150                                      | 2,95            |
| <b>FP2AR/180</b>                                                                                      | 223                    | 210                          | 20                            | 5                              | 180                                      | 3,70            |
| <b>FP2AR/240</b>                                                                                      | 270                    | 250                          | 20                            | 8                              | 240                                      | 6,85            |
| <b>FP2AR/300</b>                                                                                      | 340                    | 320                          | 20                            | 8                              | 300                                      | 9,05            |

Indicative values subject to change.

## NEW ARTICULATED POLYURETHANE SLEEVE

### LE + OF THE RANGE :

For optimum sling flexibility.

**Ref : FP8**



We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.

# MANICOTTI IN POLIURETANO RINFORZATO

Manicotto in poliuretano rinforzato per una maggiore resistenza al taglio



**Rif: FP2AR**

Manicotto su 2 lati con rinforzo del cavo su un lato.



**Rif: FP6**

Manicotto su 2 lati, rete di rinforzo su un lato. Da 60 mm.


## IL + DELLA GAMMA :

- Grazie alla loro eccellente adesione alle superfici lisce, impediscono ai carichi di scivolare.
- Elevata resistenza strutturale.

PER SAPERNE DI PIÙ :



SCOPRI I NOSTRI VIDEO

| Riferimento della manicotto<br> | Larghezza totale A mm | Larghezza interna B mm | Altezza interna C mm | Spessore manicotto D mm | Per cinghie larghe fino a mm | Peso kg/ml |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| <b>FP2AR/50</b>                                                                                                  | 74                    | 60                     | 10                   | 5                       | 50                           | 1,50       |
| <b>FP2AR/60</b>                                                                                                  | 81                    | 70                     | 12                   | 5                       | 60                           | 1,70       |
| <b>FP2AR/75</b>                                                                                                  | 93                    | 80                     | 12                   | 5                       | 75                           | 2          |
| <b>FP2AR/90</b>                                                                                                  | 123                   | 110                    | 12                   | 5                       | 90                           | 2,20       |
| <b>FP2AR/100</b>                                                                                                 | 120                   | 110                    | 12                   | 5                       | 100                          | 2,40       |
| <b>FP2AR/120</b>                                                                                                 | 163                   | 150                    | 12                   | 5                       | 120                          | 2,80       |
| <b>FP2AR/150</b>                                                                                                 | 184                   | 165                    | 20                   | 5                       | 150                          | 2,95       |
| <b>FP2AR/180</b>                                                                                                 | 223                   | 210                    | 20                   | 5                       | 180                          | 3,70       |
| <b>FP2AR/240</b>                                                                                                 | 270                   | 250                    | 20                   | 8                       | 240                          | 6,85       |
| <b>FP2AR/300</b>                                                                                                 | 340                   | 320                    | 20                   | 8                       | 300                          | 9,05       |

Valori indicativi soggetti a modifiche senza preavviso.

## MANICOTTO ARTICOLATO

### IN POLIURETANO

## IL + DELLA GAMMA :

PER UNA FLESSIBILITÀ OTTIMALE.

**Rif: FP8**



Abbiamo diversi fornitori di materie prime, le specifiche sono fornite solo come riferimento