



Spécial Maritime

SYSTÈMES D'ARRIMAGE INOX

Largeurs de sangle 50, 35 et 25 mm

Conforme à la norme EN 12 195-2 - Traçabilité - étiquetage Gencod

LE + PRODUIT :


- Conception en Inox pour prévenir la corrosion du système.



Nous consulter :
Longueur spécifique au mm
Marquage de la sangle



Longueur utile standard du système




Réf : 811 IN/1006 IN

Largeur	50 mm
Poids / 9 m	2 657 g
Poids / m +	110 g

Réf interne : 5GCC

1500 daN 3000 daN



Réf : 917 IN/1004 IN

Largeur	35 mm
Poids / 5 m	1 020 g
Poids / m +	85 g

Réf interne : 3EFF

750 daN 1500 daN



Réf : 906 IN/1002 IN

Largeur	25 mm
Poids / 5 m	414 g
Poids / m +	25 g

Réf interne : 2F88

400 daN 800 daN



SYSTÈMES D'ARRIMAGE GAMME
ESPADON
SPÉCIAL MARITIME

CONCEPTION INOX
ANTI-CORROSION

CONFORME À LA NORME
EN 12195-2



LONGUEURS
STANDARD :
Sangles 25
et 35 mm = 5 m
Sangle
50 mm = 9 m
Pour d'autres dimensions
nous consulter.

Largeur : 50 mm / Longueur : 9 m



Réf : 811 INOX/1006 INOX/9/0.3 E ESP

Poids 2657 g

Réf interne : 5GCC 900 30 EC ESP

1500 daN 3000 daN



Réf : 811 INOX/1/9 E ESP

Poids 2000 g

Réf interne : 5GO 900 EC ESP

3000 daN

Largeur : 35 mm / Longueur : 5 m



Réf : 917 INOX/1004 INOX/5/0.3 E ESP

Poids 1040 g

Réf interne : 3EFF 500 30 EC ESP

750 daN 1500 daN



Réf : 917 INOX/1/5 E ESP

Poids 720 g

Réf interne : 3EO 500 EC ESP

1500 daN

Largeur : 25 mm / Longueur : 5 m



Réf : 906 INOX/1002 INOX/5/0.3 E ESP

Poids 434 g

Réf interne : 2F88 500 30 EC ESP

400 daN 800 daN



Réf : 906 INOX/1/5 E ESP

Poids 330 g

Réf interne : 2FO 500 EC ESP

800 daN

Special maritime range

STAINLESS STEEL LASHING SYSTEM


Webbing width 50, 35 and 25 mm

Compliant with the standard EN 12 195-2. Traceability - Gencod labelling

THE + OF THE RANGE:

- Stainless steel design to prevent system corrosion.

Please consult us:
Specific length in mm,
Marking of the strap.



Ref : 811 IN/1006 IN

Width	50 mm
Weight / 5 m	2 657 g
Weight / m +	110 g

Internal reference : 5GCC

1500 daN 3000 daN



Ref : 917 IN/1004 IN

Width	35 mm
Weight / 5 m	1 020 g
Weight / m +	85 g

Internal reference : 3EFF

750 daN 1500 daN



Ref : 906 IN/1002 IN

Width	25 mm
Weight / 5 m	414 g
Weight / m +	25 g

Internal reference : 2F88

400 daN 800 daN



LASHING SYSTEMS ESPADON SPECIAL MARITIME RANGE

STAINLESS STEEL DESIGN ANTI-CORROSION

COMPLIANT WITH STANDARD
EN 12 195-2



STANDARD LENGTH :

Webbing
25 and 35 mm
5 m

Webbing
50 mm - 9m
For another dimensions,
consult us

Width : 50 mm / Length : 9 m



Ref : 811 INOX/1006 INOX/9/0.3 E ESP

Weight	2 657g
--------	--------

Internal reference : 5GCC 900 30 EC ESP

1500 daN 3000 daN



Ref : 811 INOX/1/9 E ESP

Weight	2 000 g
--------	---------

Internal reference : 5GO 900 EC ESP

3000 daN

Width : 35 mm / Length : 5 m



Ref : 917 INOX/1004 INOX/5/0.3 E ESP

Weight	1 040 g
--------	---------

Internal reference : 3EFF 500 30 EC ESP

750 daN 1500 daN



Ref : 917 INOX/1/5 E ESP

Weight	720 g
--------	-------

Internal reference : 3EO 500 EC ESP

1500 daN

Width : 25 mm / Length : 5 m



Ref : 906 INOX/1002 INOX/5/0.3 E ESP

Weight	434 g
--------	-------

Internal reference : 2F88 500 30 EC ESP

400 daN 800 daN



Ref : 906 INOX/1/5 E ESP

Weight	330 g
--------	-------

Internal reference : 2FO 500 EC ESP

800 daN

Special maritime range

SISTEMA DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Larghezza della cinghia 50, 35 and 25 mm

Conforme alla norma EN 12 195-2. Tracciabilità - Etichettatura Gencod

IL + DELLA GAMMA:

- Design in acciaio inossidabile per prevenire la corrosione del sistema.

Consultarci :
Lunghezza specifica in mm.
Estremità identiche o diverse.



Rif : 811 IN/1006 IN

Larghezza	50 mm
Peso / 5 m	2 657 g
Peso / m +	110 g

Riferimento interno : 5GCC

1500 daN 3000 daN



Rif : 917 IN/1004 IN

Larghezza	35 mm
Peso / 5 m	1 020 g
Peso / m +	85 g

Riferimento interno : 3EFF

750 daN 1500 daN



Rif : 906 IN/1002 IN

Larghezza	25 mm
Peso / 5 m	414 g
Peso / m +	25 g

Riferimento interno : 2F88

400 daN 800 daN



SISTEMA DI ANCORAGGIO ESPADON SPECIALE MARITTIMA

IN ACCIAIO INOSSIDABILE
ANTI-CORROSIONE
CONFORME ALLA NORMA
EN 12 195-2




STANDARD LUNGHEZZA :

Cinghia 25 i 35 mm
5 m

Cinghia 50 mm - 9m

Per altre dimensioni, consultarci.

Larghezza : 50 mm / Lunghezza : 9 m



Rif : 811 INOX/1006 INOX/9/0.3 E ESP

Peso	2 657g
------	--------

Riferimento interno : 5GCC 900 30 EC ESP

1500 daN 3000 daN



Rif : 811 INOX/1/9 E ESP

Peso	2 000 g
------	---------

Riferimento interno : 5GO 900 EC ESP

3000 daN

Larghezza : 35 mm / Lunghezza : 5 m



Rif : 917 INOX/1004 INOX/5/0.3 E ESP

Peso	1 040 g
------	---------

Riferimento interno : 3EFF 500 30 EC ESP

750 daN 1500 daN



Rif : 917 INOX/1/5 E ESP

Peso	720 g
------	-------

Riferimento interno : 3EO 500 EC ESP

1500 daN

Larghezza : 25 mm / Lunghezza : 5 m



Rif : 906 INOX/1002 INOX/5/0.3 E ESP

Peso	434 g
------	-------

Riferimento interno : 2F88 500 30 EC ESP

400 daN 800 daN



Rif : 906 INOX/1/5 E ESP

Peso	330 g
------	-------

Riferimento interno : 2FO 500 EC ESP

800 daN