



POLYSPRAY - POLYURÉTHANE PROJETÉ

Quand protection rime avec souplesse !



CARACTÉRISTIQUES

Projection d'une couche de polyuréthane translucide d'épaisseur variant de quelques dixièmes de mm à 1 mm sur nos produits. Elle peut être pratiquée sur une ou deux faces, sur des sangles confectionnées ou sur un tissu en rouleaux (50 m maximum).

LES + PRODUIT :

- Appliquée directement sur le tissu de la sangle, elle garantit une excellente pénétration de l'élastomère dans le tissu.
- Faible épaisseur (0,5 à 1 mm).
- Le textile conserve en grande partie sa souplesse et sa légèreté.
- La couleur et les éventuels marquages sur la sangle restent visibles.
- Peut protéger contre l'agression de certains produits chimiques (nous consulter).

Réf : PP1

Projection 1 face

Réf : PP2

Projection 2 faces

EXEMPLES DE RÉALISATIONS POSSIBLES EN PROJECTION POLYURÉTHANE



» Pour une protection optimale de vos boucles nous pouvons leur apposer un renfort textile sur toute leur longueur. Pour en savoir plus, nous contacter.



» Projection sur élingue ronde



» Projection sur sangle d'arrimage



» Projection sur sangle plate, toutes dimensions possibles



POLYSPRAY – PROJECTED POLYURETHANE

When protection rhymes with flexibility !



CHARACTERISTICS

Spraying of a translucent polyurethane layer with a thickness varying from a few tenths of a mm to 1 mm on our products.

It can be applied on one or both sides, on made-up webbing or on fabric in rolls (50 m maximum).

THE OF THE RANGE :

- Applied directly to the webbing fabric, it guarantees excellent penetration of the elastomer into the fabric.
- Low thickness (0.5 to 1 mm).
- The textile retains most of its flexibility and lightness.
- The color and any markings on the webbing remain visible.
- Can protect against the aggression of certain chemicals (consult us).



Ref : PP1

1 side sleeve

Ref : PP2

2 sides sleeve

EXAMPLES OF POSSIBLE APPLICATIONS OF POLYURETHANE SPRAY



» For optimal protection of your loops, we can apply a textile reinforcement along their entire length. For more information, please contact us.



» Projection on round sling



» Projection on lashing webbing



» Projection on flat strap, all dimensions possible



POLYSPRAY – POLIURETANO SPRUZZATO

Quando protezione va di pari passo con flessibilità !



CARATTERISTICHE

Spruzzare uno strato di poliuretano traslucido sui nostri prodotti di spessore variabile da pochi decimi di mm a 1 mm.

Può essere applicato su uno o entrambi i lati, su cinghie già pronte o su rotoli di tessuto. (50 m massimo).

IL + DELLA GAMMA :

- Applicato direttamente sul tessuto della fettuccia, garantisce un'eccellente penetrazione dell'elastomero.
- Spessore ridotto (da 0.5 a 1 mm).
- I tessuti mantengono la maggior parte della loro elasticità e leggerezza.
- Il colore ed eventuali segni sul cinturino rimangono visibili.
- Può proteggere dall'aggressione di alcune sostanze chimiche (consultateci).



Rif : PP1

Manicotto a 1 lato

Rif : PP2

Manicotto a 2 lati

ESEMPI DI POSSIBILI APPLICAZIONI DEL POLIURETANO A SPRUZZO



» Per una protezione ottimale dei tuoi ricci, possiamo applicare un rinforzo tessile su tutta la loro lunghezza.. Per ulteriori informazioni, contattateci.



» Proiezione su brache rotonda



» Proiezione sulla cinghia di ancoraggio.



» Proiezione su cinghia piana, tutte le dimensioni possibili

