



ÉLINGUE SANGLE HAMAC

Idéale pour la manutention d'objets très lourds et compacts

Fabrication de 1 à 5 tonnes et longueur sur mesure

Coefficient d'utilisation 1:7



- Fabrication sur mesure au centimètre près. Nous consulter.



	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Largeur (mm)	400	400	400	400	400	400	400
Épaisseur (mm)	3,5	4	4	4	4	4	4,5
Larg. sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150
Long. boucle (mm)	300	300	300	300	400	400	500
Poids m/utile (g)	313	446	522	626	686	964	1 178
Poids m/l (g)	460	600	680	780	1 040	1 190	1 450
RÉFÉRENCE	1 m	SLDH 30 1 400	SLDH 50 1 400	SLDH 60 1 400	-	-	-
	2 m	SLDH 30 2 400	SLDH 50 2 400	SLDH 60 2 400	SLDH 75 2 400	SLDH 90 2 400	SLDH 120 2 400
	3 m	SLDH 30 3 400	SLDH 50 3 400	SLDH 60 3 400	SLDH 75 3 400	SLDH 90 3 400	SLDH 120 3 400
	4 m	SLDH 30 4 400	SLDH 50 4 400	SLDH 60 4 400	SLDH 75 4 400	SLDH 90 4 400	SLDH 120 4 400

NOUVEAU

ÉLINGUE PLATE AVEC BOUCLES INTERMÉDIAIRES

Fabrication de 1 à 10 tonnes, de 1 à 100 mètres et plus, nous consulter

Coefficient d'utilisation 1:7

LE + PRODUIT :

Une élingue polyvalente qui vous permet d'adapter sa longueur en fonction de votre configuration de levage sans avoir à changer d'équipement.

Conception :

- Type B, 2 bandes porteuses.
- Boucles repliées renforcées (catégorie 2).



	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU de l'élingue (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
CMU des boucles intermédiaires (tonne)	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
Largeur (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Espacement mini entre les boucles intermédiaires (mm)	30	30	30	30	40	40	50	50	60	60

CONSTRUCTION DE LA RÉF : ajouter le nombre de boucles intermédiaires à la suite de la référence de l'élingue cat. 2 (voir p. 50).

Exemple : B 30 2 4 B13 (élingue 1 tonne, catégorie 2, 4 mètres, 3 boucles intermédiaires).

Fabrication possible en catégorie 1 (boucles simples) et catégorie 4 (anneaux mâles), nous consulter.

Fabrication possible en bande simple (type A) de 0,5 à 5 T (boucles intermédiaires de 0,25 à 2,5 T), nous consulter.



HAMMOCK SLING

Ideal for handling very heavy and compact objects

Manufactured from 1 to 5 tons and made to measure

Safety factor 7:1



Made to measure
to the centimetre.
Please consult us.



Sling color	PURPLE	OLIVE	GREEN	WHITE	YELLOW	GREY	RED
WLL (ton)	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Width (mm)	400	400	400	400	400	400	400
Thickness (mm)	3,5	4	4	4	4	4	4,5
Webbing width (mm)	30	50	60	75	90	120	150
Length of the loop (mm)	300	300	300	300	400	400	500
Weight m/EWL (g)	313	446	522	626	686	964	1 178
Weight m/l (g)	460	600	680	780	1 040	1 190	1 450
REFERENCES	1 m	SLDH 30 1 400	SLDH 50 1 400	SLDH 60 1 400	-	-	-
	2 m	SLDH 30 2 400	SLDH 50 2 400	SLDH 60 2 400	SLDH 75 2 400	SLDH 90 2 400	SLDH 120 2 400
	3 m	SLDH 30 3 400	SLDH 50 3 400	SLDH 60 3 400	SLDH 75 3 400	SLDH 90 3 400	SLDH 120 3 400
	4 m	SLDH 30 4 400	SLDH 50 4 400	SLDH 60 4 400	SLDH 75 4 400	SLDH 90 4 400	SLDH 120 4 400

NEW

FLAT SLING WITH INTERMEDIATE EYES

Manufacture from 1 to 10 tons, from 1 to 100 meters and more, consult us

Safety factor 7:1

THE + OF THE RANGE :

A versatile sling that allows you to adapt its length to suit your lifting configuration without having to change equipment.

Conception :

- Type B, double ply.
- Reinforced folded loops (Category 2).



Sling color	PURPLE	OLIVE	GREEN	WHITE	YELLOW	GREY	RED	BROWN	BLUE	ORANGE
WLL of sling (ton)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
WLL of intermediate eyes (ton)	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
Width (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Minimum spacing between intermediate eyes (mm)	30	30	30	30	40	40	50	50	60	60

CONSTRUCTION OF THE REFERENCE : add the number of intermediate loops after the reference of the sling cat. 2 (see p. 50).

Example : B 30 2 4 B13 [1 ton sling, category 2, 4 meters, 3 intermediate loops].

Can be manufactured in category 1 (single loops) and category 4 (male rings), consult us.

Possible manufacture in single band (type A) from 0.5 to 5 T (intermediate loops from 0.25 to 2.5 T), consult us.

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.



IMBRACATURA PER AMACA

Ideale per la movimentazione di oggetti molto pesanti e compatti

ManufactuROSSO da 1 a 5 anni e su misura

Fattore di sicurezza 7:1



Realizzato su misura al centimetro. Contattateci per ulteriori informazioni.



Lunghezza Effettiva di Lavoro



Colore della cinghia	VIOLA	OLIVE	VERDE	BIANCO	GIALLO	GRIGIO	ROSSO
WLL (tonnellate)	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Larghezza (mm)	400	400	400	400	400	400	400
Thickness (mm)	3,5	4	4	4	4	4	4,5
Webbing Larghezza	30	50	60	75	90	120	150
Length of the loop (mm)	300	300	300	300	400	400	500
Peso m/EWL (g)	313	446	522	626	686	964	1 178
Peso m/l (g)	460	600	680	780	1 040	1 190	1 450
RIFERIMENTI	1 m	SLDH 30 1 400	SLDH 50 1 400	SLDH 60 1 400	-	-	-
	2 m	SLDH 30 2 400	SLDH 50 2 400	SLDH 60 2 400	SLDH 75 2 400	SLDH 90 2 400	SLDH 120 2 400
	3 m	SLDH 30 3 400	SLDH 50 3 400	SLDH 60 3 400	SLDH 75 3 400	SLDH 90 3 400	SLDH 120 3 400
	4 m	SLDH 30 4 400	SLDH 50 4 400	SLDH 60 4 400	SLDH 75 4 400	SLDH 90 4 400	SLDH 120 4 400

NUOVO

IMBRACATURA PIANA CON ANELLI INTERMEDI

Produzione da 1 a 10 anni, da 1 a 100 metri e oltre: contattateci

Fattore di sicurezza 7:1

I + DELLA GAMMA :

Una imbracatura versatile che ti permette di regolarne la lunghezza in base alla tua configurazione di sollevamento senza dover cambiare attrezzatura.

Caratteristiche:

- Tipo B, a doppio strato.
- Anelli ripiegati rinforzati (Categoria 2).



Colore della cinghia	VIOLA	OLIVE	VERDE	BIANCO	GIALLO	GRIGIO	ROSSO	MARRONE	BLU	ARANCIONE
WLL of sling (tonnellate)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
WLL of intermediate eyes (tonnellate)	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
Larghezza (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Minimum spacing between intermediate eyes (mm)	30	30	30	30	40	40	50	50	60	60

COSTRUZIONE DEL RIFERIMENTO : aggiungere il numero di anelli intermedi dopo il riferimento dell'imbracatura cat. 2 (vedi pag. 50).

Esempio: B 30 2 4 B/3 (imbracatura da 1 anno, categoria 2, 4 metri, 3 anelli intermedi).

Può essere prodotto nella categoria 1 (anelli singoli) e nella categoria 4 (anelli maschi); contattateci.

È possibile la produzione in fascia singola (tipo A) da 0,5 a 5 T (anelli intermedi da 0,25 a 2,5 T); contattateci.

Abbiamo diversi fornitori di materie prime; le caratteristiche riportate sono puramente indicative.