



NOUVEAU

GAMME SPECTACLE

Conforme à la norme EN 12 195-2



Nous consulter :
Longueur spécifique
au mm.
Extrémités identiques
ou différentes.


SYSTÈMES D'ARRIMAGE NOIRS

LE + PRODUIT:

- De part leur constitution nos systèmes d'arrimage de spectacle sécurisent vos installations tout en gardant l'intégrité esthétique de vos équipements.
- Avec tendeurs à rochet à ouverture sécurisée, extrémités et sangle noirs = longueur sur mesure.

50 mm, LC : 4000 daN

Rupture de la sangle seule non cousue : 6T



Réf : 811 PPN0IR/1006N0IR

Réf interne : 5UTT

Réf : 811 PPN0IR/1065N0IR

Réf interne : 5USS

35 mm, LC : 2000 daN

Rupture de la sangle seule non cousue : 3,2T



Réf : 917N0/1004N0

Réf interne : 3NQQ

Réf : 917N0/1066N0

Réf interne : 3NUU

Fabrication sur mesure : selon vos besoins nous pouvons vous fabriquer des parties longues ou courtes seules, avec ou sans tendeurs et extrémités. *Contactez-nous pour en savoir plus.*

SANGLES SPÉCIALES CHAPITEAUX, LC : 3000 daN

Largeur de sangle 50 mm - Longueur sur demande - Traçabilité - étiquetage Gencod.

LE + PRODUIT:

- Sécurise le dispositif d'arrimage : la poignée amovible du tendeur permet d'éviter tout enlèvement volontaire ou accidentel de la sangle.



Nous consulter :
Longueur spécifique
au mm.
Extrémités identiques
ou différentes.



Réf : 914H

Réf : 914/1007 W

Réf interne : 5KHO

Réf : 1007 W



Réf : 914/1007 W 2

Réf interne : 5KHH

Réf : 1007 W



Réf : 914/1014

Réf interne : 5K30

Réf : 1014



Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

**NEW**

EVENT RANGE

Compliant with the standard EN 12 195-2.

*Please consult us:
Specific length in mm.
Identical or different ends.*

BLACK LASHING SYSTEMS

THE + OF THE RANGE:

- Our show stowage systems are designed to secure your installations while maintaining the aesthetic integrity of your equipment.

50 mm, LC : 4000 daN

Breaking strength of the webbing : 6 T

**Ref : 811 PPNoir/1006Noir**

Internal reference: 5UTT

Ref : 811 PPNoir/1065Noir

Internal reference: 5USS

35 mm, LC : 2000 daN

Breaking strength of the webbing : 3,2 T

**Ref : 917NO/1004NO**

Internal reference: 3NGQ

Ref : 917NO/1066NO

Internal reference: 3NUU

Made to measure: according to your needs we can manufacture long or short parts, with or without tensioners and ends.
Contact us to find out more.

SPECIAL TENT WEBBING, LC : 3000 daN

Webbing width 50 mm - Length on request - Traceability - Gencod labelling

THE + OF THE RANGE:

- Secures the lashing: the tensioner removable handle prevents the strap from being removed deliberately or accidentally.



*Please consult us:
Specific length in mm.
Identical or different ends.*

**Ref : 914H****Ref : 914/1007 W**


Internal reference: 5KHO

**Ref : 1007 W****Ref : 914****Ref : 914/1007 W 2**

Internal reference: 5KHH

**Ref : 1007 W****Ref : 914/1014**

Internal reference: 5K30

**Ref : 1014**

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.



GAMMA SPECIALE SPETTACOLO

Conforme alla norma EN 12 195-2.

Consultarci :
Lunghezza specifica in mm.
Estremità identiche o diverse.

SISTEMI DI ANCORAGGIO NERI

IL + DELLA GAMMA:

- I nostri sistemi di ancoraggio sono progettati per proteggere le vostre installazioni mantenendo l'integrità estetica della vostra attrezzatura.

50 mm, LC  : 4000 daN

Resistenza alla rottura della sola cinghia : 6T



Rif : 811 PPNoir/1006Noir

Riferimento interno : 5UTT



Rif : 811 PPNoir/1065Noir

Riferimento interno : 5USS

35 mm, LC  : 2000 daN

Resistenza alla rottura della sola cinghia : 3,2T



Rif : 917NO/1004NO

Riferimento interno : 3NQG



Rif : 917NO/1066NO

Riferimento interno : 3NUU

Su misura : in base alle vostre esigenze possiamo realizzare pezzi lunghi o corti, con o senza tenditori e estremità.
Contattaci per saperne di più.

CINGHIA SPECIALE TENDONE, LC 3000 daN

Larghezza della cinghia 50 mm - Lunghezza su richiesta - Tracciabilità - Ettiçhetatura Gencod.

IL + DELLA GAMMA:

- Rende sicuro il dispositivo : l'impugnatura rimovibile del tenditore impedisce che la cinghia venga estratta deliberatamente o accidentalmente.



Consultarci :
Lunghezza specifica in mm.
Estremità identiche o diverse.



Rif : 914H



Rif : 914

Rif : 914/1007 W

Riferimento interno : 5KHO



Rif : 914/1007 W 2

Riferimento interno : 5KHH



Rif : 914/1014

Riferimento interno : 5K30



Rif : 1007 W



Rif : 1007 W



Rif : 1014



We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.