

# SYSTÈMES D'ARRIMAGE PORTE-ENGINS

Largeur de sangle polyester 75 mm - Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod




Existe en 3 modèles :  
Réf Standard : 975  
Réf Détente progressive : 975 DP  
Réf Tendeur vert otan : 975 VO

## LE + PRODUIT :

- Ouverture sécurisée : ce tendeur à rochet ne peut s'ouvrir que par action volontaire. Aucun risque d'ouverture intempestive.

Pour un desserage plus aisé, insérez la sangle face au tendeur et faites-la ressortir parallèlement à son extrémité.




Produit standard : Long. 8 m,  
Sangle vert otan (15T)  
ou blanche (11T)



Nous consulter :  
Longueur spécifique au mm.  
Marquage de la sangle.  
Extrémités identiques ou différentes.  
Couleur disponible :

## ARRIMAGE EN 2 PARTIES, CHOISISSEZ VOTRE TERMINAISON



### LC : 10 000 daN - 15 T\*

STF : 500 daN (\*rupture de la sangle seule non cousue 15 t ou 15 000 daN)



Réf : 975 5.00/1069

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 6 270 g |
| Poids / m + | 230 g   |

Réf. interne : 77A22



Réf : 975 5.00/1067

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 6 680 g |
| Poids / m + | 230 g   |

Réf. interne : 77A11



Réf : 975 5.00/25502

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 7 850 g |
| Poids / m + | 230 g   |

Réf. interne : 77A33



Réf : 975 5.00/DELTA

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 7 800 g |
| Poids / m + | 230 g   |

Réf. interne : 77A44



Réf : 975 5.00/DELTA+CRO

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 9 450 g |
| Poids / m + | 230 g   |

Réf. interne : 77A55

### ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 975 5.00/1

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 5 200 g |
| Poids / m + | 230 g   |

Réf. interne : 77A0

### LC : 7 000 daN - 11 T\*

STF : 350 daN (\*rupture de la sangle seule non cousue 11 t ou 11 000 daN)



Réf : 975/1069

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 6 070 g |
| Poids / m + | 212 g   |

Réf. interne : 7A22



Réf : 975/1067

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 6 480 g |
| Poids / m + | 212 g   |

Réf. interne : 7A11



Réf : 975/25502

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 7 650 g |
| Poids / m + | 212 g   |

Réf. interne : 7A33



Réf : 975/DELTA

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 7 600 g |
| Poids / m + | 212 g   |

Réf. interne : 7A44



Réf : 975/DELTA+CRO

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 9 250 g |
| Poids / m + | 212 g   |

Réf. interne : 7A55

### ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 975/1

|             |         |
|-------------|---------|
| Poids / 8 m | 5 050 g |
| Poids / m + | 212 g   |

Réf. interne : 7A0

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.



# LASHING SYSTEMS FOR EQUIPMENT CARRIERS

Polyester webbing width 75 mm - Compliant with the standard EN 12 195-2. Traceability - Gencod labelling

Standard product: Length 8 m / NATO green ( 15 T ) or white ( 11 T ) webbing



Available in 3 models :  
Ref Standard : 975  
Ref Progressive ratchet : 975 DP  
Ref NATO Green ratchet : 975 VO

## THE + OF THE RANGE:

- Safe opening: this ratchet tensioner can only be opened by voluntary action. No risk of unintentional opening.




Please consult us :  
Specific length in mm.  
Marking of the webbing.  
Identical or different ends.

For easier release, insert the strap facing the turn-buckle and pull it out parallel to its end.



## 2 PARTS CONFIGURATION, CHOOSE WHICH END



### LC : 10 000 daN - 15 T\*

STF : 500 daN (\*breaking strength of the webbing only 15 t or 15 000 daN)



Ref : 975 5.00/1069

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 6 270 g |
| Weight / m + | 230 g   |

Internal reference : 77A22



Ref : 975 5.00/1067

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 6 680 g |
| Weight / m + | 230 g   |

Internal reference : 77A11



Ref : 975 5.00/25502

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 7 850 g |
| Weight / m + | 230 g   |

Internal reference : 77A33



Ref : 975 5.00/DELTA

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 7 800 g |
| Weight / m + | 230 g   |

Internal reference : 77A44



Ref : 975 5.00/DELTA+CRO

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 9 450 g |
| Weight / m + | 230 g   |

Internal reference : 77A55

### 1 PART



Ref : 975 5.00/1

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 5 200 g |
| Weight / m + | 230 g   |

Internal reference : 77A0

### LC : 7 000 daN - 11 T\*

STF : 350 daN (\*breaking strength of the webbing only 11 t or 11 000 daN)



Ref : 975/1069

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 6 070 g |
| Weight / m + | 212 g   |

Internal reference : 7A22



Ref : 975/1067

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 6 480 g |
| Weight / m + | 212 g   |

Internal reference : 7A11



Ref : 975/25502

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 7 650 g |
| Weight / m + | 212 g   |

Internal reference : 7A33



Ref : 975/DELTA

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 7 600 g |
| Weight / m + | 212 g   |

Internal reference : 7A44



Ref : 975/DELTA+CRO

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 9 250 g |
| Weight / m + | 212 g   |

Internal reference : 7A55

### 1 PART



Ref : 975/1

|              |         |
|--------------|---------|
| Weight / 8 m | 5 050 g |
| Weight / m + | 212 g   |

Internal reference : 7A0

We have several raw material suppliers, characteristics are given for information purpose only.

# SISTEMI DI ANCORAGGIO PER PORTATORI DI ATTREZZATURE

Larghezza del cinghia in poliestere 75 mm - Conforme alla norma EN 12 195-2. Tracciabilità - Etichettatura Gencod

Prodotto standard: Lunghezza 8 m / NATO verde ( 15T ) o bianco ( 11 T ) cinghia



Disponibile in 3 modelli :  
Rif Standard: 975  
Rif Cricchetto progressivo: 975 DP  
Rif NATO Verde cricchetto: 975 VO

## IL + DELLA GAMMA:

- Apertura sicura : questo tenditore a cricchetto può essere aperto solo con un'azione volontaria. Nessun rischio di apertura involontaria.




Consultarci :  
Lunghezza specifica in mm.  
Marcatura della cinghia.  
Estremità identiche o diverse.

Per facilitare il rilascio, inserire la cinghia di fronte al tenditore e tirarla fuori parallelamente alla sua estremità.



## 2 PARTI CONFIGURAZIONE, SCEGLIERE QUALE ESTREMITÀ

Lunghezza utile standard del sistema : 8m



LC : 10 000 daN - 15 T\*

STF : 500 daN (\*resistenza alla rottura della cinghia solo 15 t o 15 000 daN)



Rif: 975 5.00/1069

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 6 270 g |
| Peso / m + | 230 g   |

Riferimento interno : 77A22



Rif: 975 5.00/1067

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 6 680 g |
| Peso / m + | 230 g   |

Riferimento interno : 77A11



Rif: 975 5.00/25502

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 7 850 g |
| Peso / m + | 230 g   |

Riferimento interno : 77A33



Rif: 975 5.00/DELTA

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 7 800 g |
| Peso / m + | 230 g   |

Riferimento interno : 77A44



Rif: 975 5.00/DELTA+CRO

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 9 450 g |
| Peso / m + | 230 g   |

Riferimento interno : 77A55

### 1 PARTE



Rif: 975 5.00/1

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 5 200 g |
| Peso / m + | 230 g   |

Riferimento interno : 77A0

LC : 7 000 daN - 11 T\*

STF : 350 daN (\*resistenza alla rottura della cinghia solo 11 t o 11 000 daN)



Rif: 975/1069

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 6 070 g |
| Peso / m + | 212 g   |

Riferimento interno : 7A22



Rif: 975/1067

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 6 480 g |
| Peso / m + | 212 g   |

Riferimento interno : 7A11



Rif: 975/25502

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 7 650 g |
| Peso / m + | 212 g   |

Riferimento interno : 7A33



Rif: 975/DELTA

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 7 600 g |
| Peso / m + | 212 g   |

Riferimento interno : 7A44



Rif: 975/DELTA+CRO

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 9 250 g |
| Peso / m + | 212 g   |

Riferimento interno : 7A55

### 1 PARTE



Rif: 975/1

|            |         |
|------------|---------|
| Peso / 8 m | 5 050 g |
| Peso / m + | 212 g   |

Riferimento interno : 7A0

Abbiamo diversi fornitori di materie prime, le caratteristiche sono fornite a solo scopo informativo.