Réf : ECA006A

# ÉLINGUE CÂBLE 1 BRIN BOUCLES NUES MANCHONNÉES ACIER « ÉPISSURE MÉCANIQUE / ŒIL FLAMAND »

Facteur M1 | Facteur M2 | Facteur M0,8

*Réalisation sur mesure d'élingues spécifiques pour manutention exceptionnelle, nous consulter.*

| Désignation | Diamètre du câble mm | CMU en kg facteur M = 1 | CMU en kg facteur M = 2 | CMU en kg facteur M = 0,8 | Passage boucle mm | Longueur / Poids mini réalisable m | kg | Poids du m + kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 8 | 700 | 1 400 | 550 | 130 x 65 | 2 | 0,650 | 0,231 |
| 09 | 9 | 850 | 1 700 | 700 | 140 x 70 | 2 | 0,840 | 0,292 |
| 10 | 10 | 1 050 | 2 100 | 850 | 160 x 80 | 2 | 1,040 | 0,361 |
| 11 | 11 | 1 300 | 2 600 | 1 060 | 180 x 90 | 2 | 1,400 | 0,437 |
| 13 | 13 | 1 800 | 3 600 | 1 450 | 210 x 105 | 2 | 1,940 | 0,610 |
| 14 | 14 | 2 120 | 4 240 | 1 650 | 220 x 110 | 2 | 2,370 | 0,708 |
| 16 | 16 | 2 700 | 5 400 | 2 175 | 260 x 130 | 2 | 3,240 | 0,924 |
| 18 | 18 | 3 400 | 6 800 | 2 825 | 290 x 145 | 2 | 4,370 | 1,170 |
| 20 | 20 | 4 350 | 8 700 | 3 450 | 320 x 160 | 2 | 5,400 | 1,444 |
| 22 | 22 | 5 200 | 10 400 | 4 200 | 350 x 175 | 3 | 8,700 | 1,747 |
| 24 | 24 | 6 300 | 12 600 | 5 000 | 380 x 190 | 3 | 10,700 | 2,079 |
| 26 | 26 | 7 200 | 14 400 | 5 900 | 420 x 210 | 3 | 12,800 | 2,440 |
| 28 | 28 | 8 400 | 16 800 | 6 750 | 450 x 225 | 3 | 15,700 | 2,830 |
| 32 | 32 | 11 000 | 22 000 | 9 000 | 510 x 255 | 3 | 21,200 | 3,697 |
| 36 | 36 | 14 000 | 28 000 | 11 250 | 560 x 280 | 3 | 28,200 | 4,679 |

**Acier galvanisé** - CMU établie sur base âme textile (possibilité âme métallique pour gamme CMU supérieure : nous consulter).

**Autres références :** **ECA006B** (Élingues câble 1 brin boucles cossées manchonnées acier « épissure mécanique / œil flamand », **acier galvanisé**). **ECA006C** (Élingues idem ECA006A, mais en **acier clair graissé**). **ECA006D** (Élingues idem ECA006B, mais en **acier clair graissé**).

Réf : ECA007A

# ÉLINGUE CÂBLE DE DÉBARDAGE

| Désignation | Diamètre du câble mm | Résistance mini à la rupture kg | Passage boucle mm | Longueur / Poids mini réalisable m | kg | Poids du m + kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/48 11 | 11 | 7 770 | 350 x 175 | 3 | 2,640 | 0,482 |
| 24/48 12 | 12 | 9 250 | 350 x 175 | 3 | 3,030 | 0,573 |
| 24/48 13 | 13 | 10 800 | 350 x 175 | 3 | 3,450 | 0,673 |
| 24/48 14 | 14 | 12 600 | 350 x 175 | 3 | 3,920 | 0,780 |
| 24/48 15 | 15 | 14 400 | 350 x 175 | 3 | 4,660 | 0,953 |
| 24/48 16* | 16 | 16 400 | 350 x 175 | 3 | 5,000 | 1,020 |

** Diamètre 16 mm plus généralement utilisé sur treuil de halage avec choker coudé.*

Composition : 6 x 25F - **Acier clair** - 1 boucle épissée - 1 choker petit modèle - 1 embout acier matricé
Possibilité de réalisation avec un choker grand modèle (sur demande, nous consulter).

GARANTIE FABRICANT FRANÇAIS

Possibilité de réalisation d'élingues à partir de câble 6 x 26 WS et 6 x 26 WS Forming offrant une résistance minimum à la rupture supérieure. Pour autres dimensions de boucles, de longueurs... nous consulter.