

## ÉLINGUE CÂBLE PLATE TRESSÉE 12 AUSSIÈRES BOUCLES CÂBLÉES NUES


**Réf : ECA015A**


Désignation	Diamètre du câble mm	Dimensions approx. mm		CMU en kg facteur M = 1	Passage boucle mm	Longueur / Poids mini réalisable		Poids du m + kg
		longueur	épaisseur			m	kg	
<b>04</b>	4	60	10	2 200	200 x 100	2	2,400	1,200
<b>05</b>	5	75	12	3 300	240 x 120	2	3,700	1,850
<b>06</b>	6	90	15	4 900	250 x 125	2	5,400	2,700
<b>07</b>	7	105	17	5 800	300 x 150	3	11,000	3,660
<b>08</b>	8	120	20	7 300	350 x 175	3	14,200	4,730
<b>09</b>	9	135	22	9 300	400 x 200	3	18,000	6,000
<b>10</b>	10	150	25	11 500	450 x 225	3	23,800	7,930
<b>12</b>	12	180	30	16 600	500 x 250	4	45,600	11,400
<b>14</b>	14	210	35	22 600	600 x 300	4	62,000	15,500
<b>16</b>	16	240	40	29 700	700 x 350	5	101,400	20,280
<b>18</b>	18	270	45	37 400	800 x 400	5	127,800	25,560
<b>20</b>	20	300	50	46 200	850 x 425	6	189,600	31,600

**Acier galvanisé** - CMU établie sur base âme textile (possibilité âme métallique pour gamme CMU supérieure : nous consulter).

Autres références : **ECA015B** (Boucles cosses arceau). **ECA015C** (Boucles cosses cœur).

## ÉLINGUE CÂBLE PERLÉE ALU 1 BRIN BOUCLES NUES MANCHONNÉES ALU


**Réf : ECA016A**


CONFORME À LA NORME EN 13414-1+A2

Désignation	Diamètre du câble mm	Dimensions mm		CMU en kg facteur M = 1	CMU en kg facteur M = 2	Passage boucle mm	Longueur / Poids mini réalisable		Poids du m + kg
		∅ bague	longueur perlage				m	kg	
<b>10</b>	10	21,2	37	1 050	2 100	150 x 75	2	1,640	0,809
<b>11</b>	11	24	43	1 300	2 600	165 x 83	2	2,130	1,025
<b>12</b>	12	24	43	1 550	3 100	180 x 90	2	2,430	1,108
<b>13</b>	13	31	49	1 800	3 600	195 x 98	2	3,270	1,688
<b>14</b>	14	31	49	2 120	4 240	210 x 105	2	3,670	1,786
<b>16</b>	16	35	50	2 700	5 400	240 x 120	2	4,850	2,384
<b>18</b>	18	40	62	3 400	6 800	270 x 135	2	6,420	3,384
<b>20</b>	20	40	67	4 350	8 700	300 x 150	2	8,130	4,170
<b>22</b>	22	46	74	5 200	10 400	330 x 165	3	14,370	4,799
<b>24</b>	24	50	76	6 300	12 600	360 x 180	3	16,970	5,796
<b>26</b>	26	50	76	7 200	14 400	390 x 195	3	20,310	6,822
<b>28</b>	28	55	82	8 400	16 800	420 x 210	3	22,960	7,912
<b>32</b>	32	63	95	11 000	22 000	480 x 240	3	27,830	8,665

**Acier galvanisé**

Autres références : **ECA016B** (Boucles cosses arceau). **ECA016C** (Boucles cosses cœur. Dans certains cas de charges, nous préconisons l'utilisation de cosses extra-renforcées. Nous consulter.)