Réf : ACMPV



MOUSQUETON À VIS

Désignation	Charge de rupture en kg	Dimensions en mm A	B	C	Ø D	E	Poids par pièce en kg
10H	350	12	15	100	10	10	0,134
11H	500	16	18	120	11	11	0,206

Pour une traçabilité optimale, nous avons modifié les références de cet accessoire. Utilisez les références se terminant par H

Acier - Galvanisé.
Ne pas utiliser en levage.

Réf : ACMRI



DISPONIBLE EN BOÎTE CARTON
Voir p. 234

MAILLON RAPIDE INOX

Désignation	Dimensions en mm A	B	C	Ø D	Poids par pièce en kg
04	5,5	10	33	4	0,012
05	6,5	12	39	5	0,022
06	7,5	13	45	6	0,036
07	8,5	16	53	7	0,056
08	10,0	16	59	8	0,082
10	12,0	20	70	10	0,144

Acier inox AISI 316 - Autres dimensions, nous consulter. Ne pas utiliser en levage.

Réf : ACMRPO



Acier Fe 360 B.
Autres dimensions, nous consulter

MAILLON RAPIDE PETITE OUVERTURE

Désignation	Dimensions en mm A	B	C	Ø D	Poids par pièce en kg
3.5	4,0	10,0	30	3,5	0,010
04	5,0	12,0	33	4	0,010
05	6,5	13,0	40	5	0,020
06	9,0	15,0	46	6	0,030
07	9,0	16,0	52	7	0,060
08	9,5	17,5	58	8	0,080
09	10,0	19,0	62	9	0,110
10	13,0	20,5	69	10	0,150
12	14,5	23,5	80,5	12	0,230

Ne pas utiliser en levage.

DISPONIBLE SOUS BLISTER
Voir p. 234

DISPONIBLE EN BOÎTE CARTON
Voir p. 234

Réf : ACMRGO



DISPONIBLE SOUS BLISTER
Voir p. 234

MAILLON RAPIDE OVALE GRANDE OUVERTURE

Désignation	Dimensions en mm A	B	C	Ø D	Poids en kg
04	11,5	11,5	45,0	4	0,015
05	13,0	13,0	52,0	5	0,025
06	14,5	14,5	58,5	6	0,042
07	16,0	16,0	65,0	7	0,060
08	17,5	17,5	72,0	8	0,090

Acier. Ne pas utiliser en levage.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif. Différents conditionnements sont possibles, voir catalogue tarifaire.