



# ÉLINGUE RONDE Cobra®

## LEVAGE EXPERT



Fabrication de 1 à 5 tonnes, de 0,4 à 8 mètres

Coefficient d'utilisation 1:7 - Températures d'utilisation de -40°C à +80°C.

Cette nouvelle élingue ronde est conçue pour garantir un levage dans les meilleures conditions de sécurité avec une ergonomie optimale.



Selon quantitatif pour les produits standards.



Nous consulter :  
• Fabrication sur mesure au centimètre près.  
• Nous pouvons appairer vos élingues.

### LES + PRODUIT :

#### 100% ergonomique

- Gagnez du temps : mise en œuvre de l'élingue plus rapide. Sur un crochet, en hauteur ou passée sous une charge, l'élingue conserve sa rigidité pour être manipulée simplement.




#### Sécurité maximum

- L'effort est réparti de manière homogène sur toutes les fibres.



Élingue Cobra



Élingue Standard : seuls les brins externes supportent l'effort.

#### Plus pratique

- Grâce à sa conception, l'élingue ne s'emmêle pas : facilité de rangement et de réutilisation.
- Encombrement minimum : à CMU égale, le diamètre du brin de l'élingue est plus compact.



Vue en coupe d'une élingue standard

Élingue Cobra



| Couleur de l'élingue | LILAS  | VERT               | JAUNE              | ROUGE              |
|----------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CMU (tonne)          | 1      | 2                  | 3                  | 5                  |
| Ø 1 brin (mm)        | 16     | 20                 | 22                 | 29                 |
| Épais. gaine (mm)    | 1      | 1                  | 1                  | 1                  |
| Poids m/utile (kg)   | 0,25   | 0,40               | 0,55               | 1,10               |
| <b>RÉFÉRENCE</b>     | 1 m    | <b>COBRA 1 1</b>   | <b>COBRA 2 1</b>   | <b>COBRA 3 1</b>   |
|                      | 2 m    | <b>COBRA 1 2</b>   | <b>COBRA 2 2</b>   | <b>COBRA 3 2</b>   |
|                      | 3 m    | <b>COBRA 1 3</b>   | <b>COBRA 2 3</b>   | <b>COBRA 3 3</b>   |
|                      | Le m + | <b>COBRA 1 ...</b> | <b>COBRA 2 ...</b> | <b>COBRA 3 ...</b> |

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

### FOURREAU DE PROTECTION PVC

ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

|             | LILAS          | VERT           | JAUNE          | ROUGE          |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CMU (tonne) | 1              | 2              | 3              | 5              |
| PVC 1 brin  | <b>PVC/055</b> | <b>PVC/055</b> | <b>PVC/055</b> | <b>PVC/080</b> |
| PVC 2 brins | <b>PVC/055</b> | <b>PVC/055</b> | <b>PVC/080</b> | <b>PVC/100</b> |