ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE C, 4 BANDES PORTEUSES

BOUCLES REPLIÉES RENFORCÉES - GRANDE CAPACITÉ JUSQU'À 40 T

(catégorie 2)

Fabrication de 0,5 à 40* tonnes, de 3 à 50 mètres et plus

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-1+A1 - 100 % polyester

FABRICATION SUR MESURE

• Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce,en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
• Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.

PREPARATION + LIVRAISON 24/48*

Selon quantitatif pour les produits standards.

LES ✚ PRODUIT :

- Protection standard des boucles repliées : renfort textile. D'autres matières disponibles en option, nous consulter.

Longueur utile

Boucle repliée renforcée	VERT	GRIS	MARRON	BLEU	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE
CMU (tonne)	2	4	6	8	10	12	16	20	40*
Largeur (mm)	30	60	90	120	150	180	240	300	580
Épaisseur (mm)	12	13	14	14	15	14	15	15	15
Poids 3 m (kg)	1,10	2,20	3,30	4,80	5,50	7,50	10,00	13,50	19,8
Poids m/l (kg)	0,40	0,80	1,10	1,60	2,00	2,40	3,40	4,50	6,6
RÉFÉRENCE 3 m	C 30 2 3	C 60 2 3	C 90 2 3	C 120 2 3	C 150 2 3	C 180 2 3	C 240 2 3	C 300 2 3	C 580 2 3
RÉFÉRENCE 4 m	C 30 2 4	C 60 2 4	C 90 2 4	C 120 2 4	C 150 2 4	C 180 2 4	C 240 2 4	C 300 2 4	C 580 2 4
RÉFÉRENCE 5 m	C 30 2 5	C 60 2 5	C 90 2 5	C 120 2 5	C 150 2 5	C 180 2 5	C 240 2 5	C 300 2 5	C 580 2 5
RÉFÉRENCE 6 m	C 30 2 6	C 60 2 6	C 90 2 6	C 120 2 6	C 150 2 6	C 180 2 6	C 240 2 6	C 300 2 6	C 580 2 6
RÉFÉRENCE 7 m	C 30 2 7	C 60 2 7	C 90 2 7	C 120 2 7	C 150 2 7	C 180 2 7	C 240 2 7	C 300 2 7	C 580 2 7

*Selon la norme. 40 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

Couleur de l'élingue	VERT	GRIS	MARRON	BLEU	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE
CMU (tonne)	2	4	6	8	10	12	16	20
1 brin	PVC/055	PVC/070	PVC/110	PVC/170	PVC/170	PVC/235	PVC/315	PVC/315

ENDUCTION ET FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

Couleur de l'élingue	VERT	GRIS	MARRON	BLEU	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANGE
Fourreau 2 faces	C30/2/lg/FP2	C60/2/lg/FP2	C90/2/lg/FP2	C120/2/lg/FP2	C150/2/lg/FP2	C180/2/lg/FP2	C240/2/lg/FP2	C300/2/lg/FP2
Enduction 2 faces	C30/2/lg/EP2	C60/2/lg/EP2	C90/2/lg/EP2	C120/2/lg/EP2	C150/2/lg/EP2	C180/2/lg/EP2	C240/2/lg/EP2	C300/2/lg/EP2

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

Découvrez la sangle fusible, avec indicateur de surcharge - Voir p.131