ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

1 ANNEAU MÂLE ET 1 FEMELLE OXYCOUPÉS (Catégorie 7)

Fabrication de 0,5 à 20* tonnes, de 1 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7) - Conforme à la norme EN 1492-1+A1

FABRICATION SUR MESURE

- *Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.*
- *Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.*

Longueur utile

	Couleur de l'élingue	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
	CMU (tonne)	4	5	6	8	10
	Largeur (mm)	120	150	180	240	300
	Épaisseur (mm)	7	7,5	7,5	8	8
	Poids 1er m (g)	7 400	9 000	13 200	24 400	30 750
	Poids m/l (g)	800	1 000	1 200	1 700	2 250
RÉFÉRENCE	1 m	**B 120 7 1**	**B 150 7 1**	**-**	**-**	**-**
RÉFÉRENCE	2 m	**B 120 7 2**	**B 150 7 2**	**B 180 7 2**	**B 240 7 2**	**B 300 7 2**
RÉFÉRENCE	3 m	**B 120 7 3**	**B 150 7 3**	**B 180 7 3**	**B 240 7 3**	**B 300 7 3**
RÉFÉRENCE	4 m	**B 120 7 4**	**B 150 7 4**	**B 180 7 4**	**B 240 7 4**	**B 300 7 4**
RÉFÉRENCE	5 m	**B 120 7 5**	**B 150 7 5**	**B 180 7 5**	**B 240 7 5**	**B 300 7 5**
RÉFÉRENCE	Le m +	**B 120 7 ...**	**B 150 7 ...**	**B 180 7 ...**	**B 240 7 ...**	**B 300 7 ...**

*20 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

Couleur de l'élingue	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
1 brin	**PVC/170**	**PVC/170**	**PVC/235**	**PVC/315**	**PVC/315**

FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
Fourreau 1 face	**FP1/120**	**FP1/150**	**FP1/180**	**FP1/240**	**FP1/300**
Fourreau 2 faces	**FP2/120**	**FP2/150**	**FP2/180**	**FP2/240**	**FP2/300**

DIMENSIONS BOUCLE FEMELLE POUR SANGLES PLATES CATÉGORIE 7

RÉFÉRENCE	PMS 02	PMS 04	PMS 06	PMS 08	PMS 10
CMU (tonne)	4	5	6	8	10
A (mm)	88	83	105	128	115
B (mm)	112	110	125	128	115
C (mm)	21	27	34	44	45
D (mm)	133	158	198	348	305
E (mm)	18	18	20	20	25
F (mm)	233	248	318	416	478
G (mm)	144	216	245	287	290



IMPORTANT : Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de votre élingue. Protégez vos élingues en cas d'arêtes vives. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit. Voir nos différentes solutions de protection à partir de la p.73