ÉLINGUE LÈVE-TOURETS

Coefficient d'utilisation 1:4

Référence	CMU selon l'angle de 0° à 45° en tonne
ERLT 2	2,8
ERLT 3	4,2
ERLT 4	5,6

Longueur standard 2 mètres.

Composition d'une élingue lève-tourets :

- 1 maille de tête
- 1 élément de liaison : manille lyre
- 2 élingues rondes sans fin avec fourreau de protection PVC
- 2 crochets lève-touret aux extrémités (ref: AACPT/01) permettant une manutention avec un maximum de sécurité (plusieurs modèles, nous consulter).

ÉLINGUE SANGLE PLATE POSE-TUYAUX

Coefficient d'utilisation 1:4 - Conforme à la norme EN 1492-1+A1

Longueur utile

LE + PRODUIT :

- Levage par étranglement avec un crochet coulissant : empêche le pivotement du tuyau.
- La grande largeur de la sangle plate permet une excellente stabilisation du tuyau.
- Le tuyau n'est pas endommagé lors de la pose étant donné que le crochet à linguet ne passe jamais dessous.

Référence	CMU (tonne) en nœud coulant	Largeur (mm)
ST 60	1,6	60
ST 75	2	75

Longueur standard 2 mètres.

ÉLINGUE RONDE LÈVE-POTEAUX BÉTON

Coefficient d'utilisation 1:7 - Conforme à la norme EN 1492-2+A1

Longueur utile

Référence	CMU* (tonne) en nœud coulant
EBT 1	0,8
EBT 2	1,6
EBT 3	2,4
EBT 4	3,2

Référence	CMU* (tonne) en nœud coulant
EBT 5	4
EBT 6	4,8
EBT 8	6,4

Longueur standard 2 mètres.

Spécialement fabriquée pour la pose de lignes aériennes, elle se compose de :

- 1 élingue ronde sans fin,
- 1 fourreau de protection PVC,
- 1 manchon de protection cuir,
- 1 manchon de protection textile.

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

Facilitez vos manutentions avec notre nouvelle pince lève bordures à chaîne - Voir p.237