

**NOUVEAU**

LE  PMS INDUSTRIE
UN POIDS, UNE MASSE, UNE SOLUTION



GARANTIE
FABRICANT
FRANÇAIS

ÉLINGUE LÈVE-VITRES

CARACTÉRISTIQUES :

- Élingue sangle plate type B (2 bandes porteuses), catégorie 1 : boucles simples avec renfort textile. Fourreau en cuir pour le maintien de l'élingue en configuration « U ».

Exemples d'utilisations: placoplâtre, baies vitrées, plaques de marbre, panneaux publicitaires.

Ref. ELV

Largeur de sangle (mm)	CMU (tonne)	Longueur utile (m)	Longueur de levage en U (m)
60	2	6,6	3,3

- 2 brides latérales en sangle avec protection en cuir pour empêcher tout glissement latéral de la charge.
- Protection sur toute la longueur de l'élingue pour ne pas endommager la charge et l'élingue.
 - Panel de protections au choix selon votre utilisation : enduction, projection ou fourreau polyuréthane, fourreau cuir, etc.



Conception d'une élingue destinée au levage et à la manutention de vitres ou de tout autre accessoire fragile de grande surface.

Elingue lève-vitres avec fourreau de polyuréthane et protection cuir.

SYSTÈME DE SÉCURISATION DE TUYAUX



Conception d'une élingue pour la manutention sécurisée de tuyaux dans les secteurs de la pisciculture et maritime.



CONFIGURATION :

Un coussin porteur associé à 2 élingues en sangle plate avec 3 brides de fermeture.

- 1 Elingues type B (2 bandes porteuses), catégorie 2 : boucles repliées avec renfort textile.
 - Largeur de sangle : 50 mm,
 - Rupture de la sangle seule : 6000 daN.
- 2 Coussin porteur en sangle plate avec protection en polyuréthane projeté sur la surface intérieure.
- 3 Brides de fermeture en sangle polyester multi filament haute ténacité. Fermeture via des boucles en acier inoxydable mâle et femelle, protection via des passants polyuréthane.
 - Largeur de sangle : 45 mm,
 - Rupture de la sangle seule : 2200 daN.

Nous consulter pour plus d'informations et de capacités ou pour toutes études de vos projets.